

防爆电动球阀HQ941F

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆电动球阀HQ941F |
| 公司名称 | 河南湖高阀门物资有限公司 |
| 价格 | 200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:湖高 型号:HQ941F 连接:法兰 |
| 公司地址 | 河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层 |
| 联系电话 | 0371-69329008 13603714698 |

产品详情

防爆电动球阀hq941f

概述：hq941f防爆电动球阀阀体通道和管道内径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。产品通常用于密封要求严格的场合，除控制气体、液体、蒸汽介质外，还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质，广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。系列防爆球阀有开关型(内置阀开关到位灯和无源触点两种开闭反馈方式)和调节型(输入输出4-20ma、0-10v等控制信号)

防爆电动球阀有角行程防爆电动执行器及球阀球体组成，执行器采用一体化设计，输入220v电源即可直接进行开关量调节，亦可内置伺服模块，输入控制信号(4~20madc或1~5vdc)及单相电源即可控制运转。防爆电动球阀,防爆等级为d bt4、防护等级为ip67、带现场控制装置。防爆电动球阀主要特点为：不通电时，扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时，离合器自动复位。流向可任意，可调范围广，能用于高压和大口径场合，控制高粘度，带有纤维和细颗粒的介质。

防爆电动球阀主要技术参数 阀体 阀体形式 直通铸造球阀 公称通径 dn15~300mm 公称压力 pn1.6、2.5、4.0、6.4 mpa ; ansi 150、300lb ; jis 10、20、30k 法兰标准 jis、ansi、gb、jb、hg等 连接形式 法兰式、螺纹式 阀盖形式 一体式 压盖型式 压盖压紧式 密封填料 v型聚四氟填料、柔性石墨填料等 阀内件 阀芯形式 o型球体阀芯 流量特性 近似快开型 执行机构 执行器型号 dsr、3810r、dzw、hq、psq 主要技术参数 电源电压：220v/50hz、380v/50hz、输入信号：4-20ma或1-5v-dc、输出信号：4-20ma·dc 防护等级：相当ip65(或ip67)、隔爆标志：exd bt4、手操功能：手柄 环境温度：-25~+70 、环境湿度：95%