

4109号合成航空润滑油

产品名称	4109号合成航空润滑油
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:4109号合成航空润滑油
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

长城4109号合成航空润滑油

1. 概述

本产品系以合成油为基础油，并加有抗氧、抗腐蚀、抗磨损等多种添加剂精制而成的 1/2 型低粘度合成航空润滑油。符合美军标mil-l-7808规范。

2. 性能特点

优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质；

良好的高低温性能和粘温性能，可满足全天候的使用要求；

良好的热安定性、氧化安定性，可减少运行过程结焦；

良好的防锈性，保证了发动机的长期使用；

蒸发较小，耗油量少。

3. 执行标准

本产品符合gjb 135a-1998标准。

4. 典型数据

项目	典型数据	试验方法
运动粘度, mm ² /s		gb/t 265
100	3.765	
-40	2842	
闪点(开口),	232	gb/t 3536
凝点,	< -60	gb/t 510
中和值, mgkoh/g	0.2	gb/t 7304
蒸发损失(205 , 6.5h) , %(m/m)	5.76	gb/t 7325

5. 用途

本产品适用于航空燃气涡轮发动机, 也适合于以航空涡轮发动机为动力的地面电站和燃气—蒸汽联合循环机组的长期润滑。适用温度范围: -50 ~ +175 。

6. 应用实例

已长期在超音速战斗机的涡轮喷气发动机上使用, 也用于直升机的主滑油系统及民用飞机的起动机。

7. 注意事项

在贮运和使用过程中, 应注意防止水份、灰尘及其它腐蚀性介质混入;

请勿与其它油品混用;

贮存于清洁、阴凉干燥处;

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时, 事先应进行材料相容性试验;

本产品在使用中, 见光或长期高温下颜色变深属正常现象, 不影响使用效果。

8. 包装

1l、4l铁桶或根据客户需求进行包装。

联系人:蔡先生

电话:13601443375 13651533955