

7016高低温润滑脂

产品名称	7016高低温润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:7016高低温润滑脂
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

7016高低温润滑脂

1. 概述

本产品系以有机稠化剂稠化合成油，并加有抗氧等添加剂精制而成的高低温润滑脂。

2. 性能特点

|
良好的高低温性能，保证轴承在宽温度范围内的正常润滑；

|
良好的机械安定性和胶体安定性，保证轴承充分的润滑；

|
良好的抗水性能，允许轴承在潮湿环境下工作；

3 . 执行标准

本产品符合q/sh303 119 - 2004标准。

4 . 典型数据

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅黄色均匀油膏	目测
1/4工作锥入度,0.1mm	62	gb/t 269
滴点 ,	315	gb/t 3498
压力分油 , %(m/m)	10.35	gb/t 392
蒸发度 (200 , 1h) , %(m/m)	1.07	sh/t 0337
腐蚀(t3铜片,100 ,3h)	合格	sh/t 0331
相似粘度(-50 ,10s-1),pa.s	383	sh/t 0048
化学安定性(0.78mpa氧压下,100 ,500h),压力降,kpa	0	sh/t 0335

5 . 5 . 用 途

本产品适用于航空电机(如发电机、电动机、变流机等)的轴承以及其

它在高温条件下运转的工业装置的各种滚动轴承的润滑。

适用温度范围：-60 ~ +200 ，短期可达250 。

6 . 国外性能相当的产品

本产品在使用性能上与德国kluber tk44n3、日本torag silicone sh44硅脂和美国dow molykote44产品相当。

7 . 注意事项

- | 本品应贮存于清洁、干燥避光处；
- | 贮运和使用中，应避免灰尘和杂质混入；

|
在使用时，应将润滑部位清洗干净，风干后再加注本品；

- | 勿与其它油混用。

8 . 包 装

250g/塑料盒或根据客户需求进行包装。

联系人:蔡先生 13601443375 13651533955