

# 7018号高速轴承润滑脂

产品名称	7018号高速轴承润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:7018号高速轴承润滑脂
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

## 产品详情

### 7018号高速轴承润滑脂

#### 1. 概述

本产品是以特种有机稠化剂稠化成油，并加有高效添加剂精制而成的高速轴承润滑脂。

#### 2. 性能特点

优异的氧化安定性能，防止润滑脂高温变质；

优异的机械安定性能与适宜的粘附性，避免润滑脂流失；

优良的高低温性能，保证轴承宽温度范围内正常运转；

良好的抗水淋性能，适宜潮湿环境下轴承的润滑；

良好的润滑性，保护轴承减少磨损；

优异的综合性能，保证高速轴承较长的使用寿命。

#### 3. 执行标准

本产品符合q/sh303 120—2004标准。

#### 4. 典型数据

项 目	典型数据	试验方法
外观	浅褐色均匀油膏	目测
滴点,	322	gb/t 3498
1/4工作锥入度, 0.1mm	68	gb/t 269
压力分油(200g ± 5g), %	3.56	gb/t 392
蒸发度(140 , 3h), %	0.94	sh/t 0337
相似粘度(-40 , 10s-1), pa.s	765	sh/t 0048
腐蚀(t3铜片, 100 , 3h)	合格	sh/t 0331

#### 5. 用途

本产品专为高速轻载轴承的润滑设计，可以应用于长寿命陀螺马达、高速磨头和其它精密仪器的高速轻载轴承的润滑，dn值可达100万。适用温度范围：-45 ~ 140 ，短期可达160 。

#### 6. 国外性能相当的产品

在高速轻载轴承应用方面与kluber公司的isoflex nbu 18脂性能相当。

#### 7. 注意事项

勿与其他润滑脂混用，不同润滑脂之间可能会发生物理或化学反应导致性能大大下降；

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；

使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验。

## 8. 包装

250g/塑料盒、1kg/塑料盒或根据客户需求进行包装。

联系人：蔡先生 13601443375 13651533955