7020号窑车轴承润滑脂

产品名称	7020号窑车轴承润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:7020号窑车轴承润滑脂
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

7020号窑车轴承润滑脂

1. 概述

本产品系以无机稠化剂稠化合成油，并加有抗氧、极压等多种添加剂精制而成窑车轴承润滑脂。

2. 性能特点

良好的高温性能,尤其是在高温下具有较好的润滑性，保证窑车轴承在高温下的正常润滑；

良好的抗氧化能力，保证润滑脂的高温性能；

良好的抗水性能，可用于潮湿环境；

良好的防护性能，保证润滑部件不受外界环境的侵蚀。

3. 执行标准

本产品符合q/sh303 122－2004标准。

4. 典型数据

项　目	典型数据	试验方法
1/4工作锥入度,0.1mm	68	gb/t 269
滴点，℃	>330	gb/t 3498
压力分油，%(m/m)	7.17	gb/t 392
蒸发度（250℃，1h），%(m/m)	4.18	sh/t 0337
腐蚀(45号钢片,100℃,3h)	合格	sh/t 0331

5. 用　途

本产品适用于**高温、低速、重负荷**工况条件下的滚动轴承的润滑。如陶瓷、电磁、砖瓦隧道窑等窑车轴承及一些烘烤设备的链条和轴承的润滑，加脂处得当，轴承寿命可提高到7年。同时，也适用于烧结台车，静止加热的钢锭、铝锭、回火料车轴承，以及污水处理场活性炭再生炉上部中心轴承，焚烧炉、

再生炉、再生排气机、喷漆烘干生产线等高温轴承的润滑。

适用温度：长期250℃,短期最高可达300℃。

6. 技术认证

中冶赛迪技术工程有限公司配套材料技术认可。

7. 国外性能相当的产品

本产品在使用性能上与德国克努伯unislon tk44n2 reca产品相当。

8. 应用实例

本品在广东东莞、佛山等地的建筑陶瓷生产设备高温轴承上应用时间超过10年，使用效果反映良好。

9. 注意事项

本产品启用后应及时封严，防止灰尘污染；

本产品在250℃以上使用时发干，形成一层固体膜，仍能起润滑作用。

10. 包 装

24kg/箱或根据客户需求进行包装。

联系人：蔡先生　13601443375　13651533955