

合格 sh/t0331

溶解度(室温),% 20 20 20
20

产品应用：

- 7903号适用于与汽油、煤油、润滑油、水、乙醇和石油液化气等介质接触的机械设备、机车、管道、阀门等静密封和低速滑动、转动密封面的密封和润滑。适用温度范围：-10 ~ +150 。
- 7903-1号适用于与上述介质接触的低速滚动、滑动轴承的润滑与密封。适用温度范围：-20 ~ +150 。
- 7903-2号适用于输送上述介质的管道上阀门阀杆的密封和润滑。适用温度范围：-10 ~ +150 。
- 7903-3号适用于需用油枪加注的密封部位的密封和润滑。适用温度范围：-10 ~ +150 。

可替代国外产品：

长城 壳牌 克努伯

7903系列 aviation s7108 nosol uta

应用业绩：

1、
茂名石化工业公司炼油厂在主风机的大盖结合面、压盖法兰多处使用yp7903脂，密封效果明显，没有漏油，改善了环境。

2、天津石化公司涤纶厂在油箱端盖、油窗等处使用，解决了漏油问题。

3、燕山石化公司化工二厂聚丙烯卧式螺旋沉降离心机轴承原用shell s7018脂，91年改用yp7903脂，已用半年多，效果很好，满足离心机的润滑与密封要求。

联系人：蔡先生 电话：13601443375 13651533955