

LW - 1000高温丝扣防粘剂

产品名称	LW - 1000高温丝扣防粘剂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

lw - 1000高温丝扣防粘剂

本产品是由抗高温重复合稠剂、添加耐高温的润滑剂和软金属粉末及防腐、防锈等添加剂精制而成。

主要性能：

本产品具有良好的润滑性、耐高温性和抗烧结性能。

适用工作条件：

本产品适用于防止各种螺栓丝扣的粘连和烧结，使用温度-20 ~ 1000 。用于高温部位螺栓,滑块效果尤佳。

技术指标：

项目	质量指标	试验方法
锥入度 $\frac{1}{4}$, 0.1mm	80 ~ 96	gb/t269
滴点,	200	gb/t3498
蒸发度(120 ,1h)%	5.0	sh/t0337
腐蚀(45#钢片,100 ,3h)	合格	sh/t0331

可替代国外产品：

美 (bosik公司)

美 (道康宁)

日本

德国

lw-1000 never-seez molykote smooth oks 240

1000
compound wolfrcoat

应用业绩：

- 某石化公司涤纶厂的高温部位螺栓使用lw-1000，最高温度300，一年后大修，拆卸容易。

- 某研究院高速纺车间。纺丝连续工预过滤器、计量泵、纺丝组件的高温螺栓，温度290左右，螺栓直径m24----m10等多种规格，使用lw-1000，均能顺利装配和拆卸。

- 某石化公司长丝分厂，在聚酯熔体计量泵上使用lw-1000，这些部位温度为280~290，满足了使用要求。

- 电缆厂在铜融炉螺栓上使用lw-1000，该部位温度900~1000，螺栓均能很顺利的拆卸。

电话：13601443375 13651533955

联系人：蔡先生