

7019-2号高温极压润滑脂

产品名称	7019-2号高温极压润滑脂
公司名称	南京永生贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:7019-2号高温极压润滑脂
公司地址	南京太平路82号
联系电话	86-013651533955 13601443375

产品详情

yp7019-2号高温极压润滑脂

本产品采用复合皂稠化深度精制矿物油，加有极压抗磨、抗氧、防锈等添加剂制成。产品适用于多种润滑方式，1号脂可用于集中润滑系统，2、3号可用于手工注脂方式。（性能和7019-1相当，价格比7019-1低，性价比高。）

性能特点

优良的耐高温性，摩擦部位在较高温度下或较高环境温度下润滑脂不流失，轴承或摩擦副得到持续保护，有效延长轴承在高温条件下的使用寿命。

良好的极压抗磨性能，满足高负荷或有一定冲击负荷机械设备的轴承润滑。

良好的氧化安定性，保证润滑脂在使用过程中有较长使用寿命。

不含重金属及亚硝酸盐等危害人身健康的物质，对环境不会造成新的污染。

技术规格

符合zd.231-2005标准

应用范围

适用于钢铁、矿山、机械、交通运输行业轴承的润滑。

适用温度范围：-20 ~ 160 。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1号	2号	3号	
工作锥入度, 0.1mm	326	270	242	gb/t 269
十万次工作, 变化值, %	13	17	18	
滴点,	285	300	320	gb/t 3498
极压性能,四球机法pd,n	4905	4905	4905	gb/t3142
zms, n	485	565	538	
tmk ok值, n	221	265	282	sh/t0203
腐蚀(t2铜,100 ,24h)	合格	合格	合格	gb/t 7326
防腐蚀性 (52 ,48h) , 级	1	1	1	gb/t 5018
钢网分油 (100 , 24h) , %	4.8	3.4	2.1	sh/t0324
蒸发度 (180 , 1h) , %	3.5	2.3	2.1	sh/t0337
相似粘度 (-10 , 10s-1) , pa.s	356	586	863	sh/t0048

漏失量 (104 , 6h) , g	4.1	1.9	1.6	sh/t0326
水淋流失量 (38) , %10	7.6	6.5	5.9	sh/0109
氧化安定性 (99 , 100h , 0.77mpa) 压力降 , mpa ,	0	0	0	sh/t0325

注意事项

储运过程中防止混入水和杂质

不可与其他润滑脂混用

不可加热后使用

联系人：蔡先生 电话：13651533955 13601443375