

TIP-6010四工位自动烫画机

产品名称	TIP-6010四工位自动烫画机
公司名称	东莞市鹏润机电有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:泰利普 型号:6010
公司地址	东莞市东城区温塘茶上工业大道18号
联系电话	0769-23068575 15960286824

产品详情

本机可将升华类，溶剂类油墨的采色图案与文字经热转印在棉、麻、化织等织物上，还可进行植毛烫画和发泡印花工艺等热处理，经济实用、快捷方便。

技术参数：

电压voltage 180v ~ 240vac , 50hz 功率：power 1800w

电源功耗 1800w-2200w 压力：pressure 35% ~ 85% (无冷凝)

温度范围：temperature range 0-400度 时间范围：time range 0-200s

工作台尺寸：work table size 38*38 40*50 40*60cm 重量：avoirdu pois 120kg 135kg
150kg 250kg

准确度等级 0.5级 环境温度

ambient temperature 0 ~ 50

产品特点：

- 1、采用微电脑智能温控器控制器，准确性高，且有温度自动跟踪功能(温度精确度达 $\pm 0.5^{\circ}\text{c}$)；
- 2、全数字化显示，温度时间准确度高；
- 3、发热管与加热板注为一体，安全耐用热发热均匀，热导性强；

- 4、加热板肽氟化防粘镀层；
- 5、底板装设耐高温发泡硅胶，可耐温400 不变型；
- 6、外观精美，体积小精致，有效提高工作效率；
- 7、压力可随意调整，广泛用于工厂流水线作业；

操作说明：

1)、插上电源，打开电源开关；（本机额定电压220v，最大输入功率1800w）

2)、设定温度时间操作程序：（本设备温度显示为摄氏度）

1)、温度设定：按set设定键一次，此时sv窗口指示灯亮，按（ 加法键 ）或（ 减法键 ）设定温度，设定完成按set返回界面；

2)、时间设定：按st设定键一次，此时sv窗口指示灯亮，按加法键或减少键设定时间，设定完成按st返回界面

c、设定温控仪表；

d、设定时间仪表；

e、如选择自动操作只要滑动下工作台气动即下压，时间到自动回位。

f、如选择手动操作，摆放好物件滑动下工作台至发热板中间，启动手动按钮，气动即下压，时间到自动回位。

g、如烫印过程中发现位置不对，则按一下“紧急停止”中止烫压，修改后顺时针旋转“紧急停止”机台自动回复工作。

h、气压：如压力不够或太大，可调气瓶上调压阀，向（+）方向加大压力，向（-）方向减少压力（请注意气瓶是否有润滑油）。

维修：

1.温度：当设备定温度后发热板不发热或发热不匀，应检查电路温控器和热电偶，如热电偶断，则温控上显示一个1，则应更换热电偶。

2.时间：当开关至“手动”时，按动“手动启动”不会下压，则检查“手动”开关，当开关至“自动”时，台板到位时不会下压，应检查箱内接触开关接触点是否到位，如不正位则应该调整。

3.如出现质量问题，请及时与本公司联系。