

# 进口气动对夹式蝶阀

产品名称	进口气动对夹式蝶阀
公司名称	上海沪密阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德国托普 型号:TOP
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4227室-7
联系电话	86-02151698358 15000113352

## 产品详情

德国托普top进口气动对夹式蝶阀

进口气动对夹式蝶阀产品概述

德国托普top进口气动对夹式蝶阀是由对夹式蝶阀配上气动执行器.气动执行器的执行速度相对较快,并且不需要工人亲力亲为,在很大程度上节约了人力资源以及时间.

进口气动对夹式蝶阀主要技术参数：

类型：单作用，双作用

温度：常温型：-20 ~ 80 （o型圈）

高温型：-20 ~ 160 （氟橡胶o型圈）

动作范围：0~90° ±5°

阀位信号：定位器：4~20ma/回信器：全开全关信号

通径：dn40-500mm

压力：pn1.0，1.6mpa等

阀轴材质：碳钢、304/316/316l不锈钢

阀体材质：球墨铸铁、碳钢、不锈钢

阀板材质：球墨铸铁、304/316/316L不锈钢、尼龙

阀座密封：epdm、nbr、耐磨橡胶

结构形式：中线型、无销型

温度：epdm 80 ; nbr 68

适用介质：水、空气、天然气

进口气动对夹式蝶阀特点

对夹式气动蝶阀中线软密封蝶阀是管线优先选用的常规蝶阀，具有结构简洁，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，安装方便，驱动扭矩较小的优点。

这种气动阀门既可作切断介质用，又可作调节介质的流量用。驱动装置根据用户要求，分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同材料的零件，配用不同材料的密封圈，可适应不同的介质、工况，使成本与性能达到最佳效果。软密封蝶阀适用于温度 120 或 150 ，公称压力 1.6mpa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。

进口气动对夹式蝶阀选型

a: 产品名称与气动对夹式蝶阀的型号

b: 气动对夹式蝶阀的操作方式（有手动 涡轮传动 气动 电动等）

c: 气动对夹式蝶阀的密封面材质和硬度

d: 气动对夹式蝶阀的阀体材质

e: 气动对夹式蝶阀的压力

德国top(托普)阀门

是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一，公司总部位于法兰克福，公司致力于科研开发流体控制阀门，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产阀门基地。德国托普（top）阀门国际有限公司1968年景立以来，始终致力于环保、节能产品的研发与生产。通过严格的生产轨制，创造高质量产品，打造一流品牌。经由数十余年的发展，现已成为在使用产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食物、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子产业、楼宇、机械设备配套等行业内多元化经营的高科技企业。

德国top(托普)阀门

主要生产制造的进口阀门产品有进口电磁阀、进口球阀、进口疏水阀、进口减压阀、进口安全阀、进口闸阀、进口截止阀、进口蝶阀、进口角座阀、进口调节阀、进口防爆电磁阀、进口水用电磁阀、进口蒸汽电磁阀、进口燃气电磁阀、进口不锈钢电磁阀、进口低温电磁阀等优秀供应商之一。工作压力1.0mpa-64.0mpa。工作温度：-196 -650 。材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、wcb、wc6、wc9、20#、25#、锻钢、a105、f11、f22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢。德国top(托普)阀门

公司自1968年创建以来，始终向客户提供以阀门为主体的流体控制机械，产品涉及到从家居到工业生产等广泛领域。在过去的日子里，我们已经成长为具有世界领先水平的管类生产厂商。今天，德国top(托普)阀门商标由于其卓越的品质在德国乃至全世界享有很高的声誉。进入21世纪以来，公司越来越关注有关全球环境及可持续能源研究等问题。同时，我们也目睹了在复杂信息和无线通信技术推动下产生的社会变化。在未来的

几年里，这些变化将在很大程度上影响公司的运营环境。德国top(托普)阀门公司将在提供具有创意的和高品质的产品和服务方面提高公司的整体价值。公司将致力于使得客户、股东更加满意！

上海沪密阀门有限公司

电话：021-69519065

传真：021-51698358

手机：13818305690

qq：2946461197

邮箱：humi021@126.com

网址：<http://www.86valves.org> 网址：<http://www.shfmc.org>