

锐捷海螺阵列红外半球摄像机SN1245-I4-Q

产品名称	锐捷海螺阵列红外半球摄像机SN1245-I4-Q
公司名称	广州市骥龙信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SN1245-I4-Q
公司地址	广州市天河区石牌街龙口东路34号1-2、10-23层 (部位:2001房自编2009单元)(仅限办公用途)
联系电话	020-28301089 18928862001

产品详情

产品名称：

锐捷模拟海螺阵列红外半球摄像机sn1245-i4-q

产品特点：

1/3"sony exview had ccd ii tm

水平清晰度：700tvl，图像清晰、细腻

ir-cut双滤光片自动切换技术，强阳光下色彩真实自然，夜视灵敏度高

支持osd菜单功能

支持自动白平衡功能，色彩还原度高，图像逼真

支持背光补偿功能，适用于背光环境下前景物体的监控

支持自动电子快门功能,适用不同监控环境

支持自动电子增益功能，亮度自适应

信噪比大于50db

专用的红外ir镜头，日夜对焦准确

红外镜头外可调，工程安装调试方便

红外隔离双环光学玻璃，避免红外光漫射干扰

技术参数：

型号 sn1245-i4-q

图像传感器 1/3"sony exview had ccd ii tm

有效像素 976(h) × 582(v)

信号系统 pal

水平清晰度 700tvl

白平衡 自动

日夜模式 ir-cut双滤光片自动切换

电子快门 自动 1/50 ——1/100,000秒

最低照度 0lux(低于1 lux,红外epled启动)

osd菜单 中英文菜单

镜头 标配4mm(6、8mm可选)

镜头接口类型 m20

红外灯数量 2pcs(epled)

红外波长 850nm

红外灯照射距离 40-50m

同步方式 内同步

信噪比 大于50db

视频输出 1.0vp-p,75 (bnc)

工作环境 工作温度: -10 ~55 ,湿度小于90%(无凝结)

使用环境 室内,日夜两用

恒温控制 自动恒温

电源	dc12v/1000ma
功率	7w(max)
尺寸	136(d)x 109(h)mm
重量	400g