

# 锐捷红外防水定焦一体化摄象机

产品名称	锐捷红外防水定焦一体化摄象机
公司名称	广州市骥龙信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SN1345-I6-Q
公司地址	广州市天河区石牌街龙口东路34号1-2、10-23层 (部位:2001房自编2009单元)(仅限办公用途)
联系电话	020-28301089 18928862001

## 产品详情

产品名称：

锐捷红外防水定焦一体化摄象机sn1345-i6-q

产品特点：

1/3 sony exview had ccd ii tm

水平清晰度：700tvl，图像清晰、细腻

支持osd菜单功能

支持自动白平衡功能，色彩还原度高，图像逼真

支持背光补偿功能，适用于背光环境下前景物体的监控

支持自动电子快门功能,适用不同监控环境

支持自动电子增益功能，亮度自适应

信噪比大于50db

恒流节能驱动方式，产品具有超长的使用寿命

点阵红外发光技术，专用的点阵红外灯，红外更均匀

符合ip66级防水设计,可靠性高

专用的红外ir镜头，日夜对焦准确

ir-cut双滤光片自动切换技术，强阳光下色彩真实自然，夜视灵敏度高

红外隔离双环光学玻璃，避免红外光漫射干扰

#### 技术参数：

型号 sn1345-i6-q

图像传感器 1/3"sony exview had ccd ii tm

有效像素 976(h) × 582(v)

信号系统 pal

水平清晰度 700tvl

白平衡 自动

增益控制 开/关

日夜模式 ir-cut双滤光片自动切换技术

电子快门 自动 1/50 ——1/100,000秒

最低照度 0.1lux(f1.2,agc on),0 lux(红外开启)

osd菜单 中英文菜单

镜头 固定弹簧镜头6mm 8mm ; 4mm 12mm可选 ; 16mm特制

镜头接口类型 m20

红外灯数量 2pcs ( epled )

红外波长 850nm

红外灯照射距离 50-60m

同步方式 内同步

信噪比 大于50db

视频输出 1.0vp-p,75 ( bnc )

防护等级	ip66
工作环境	工作温度: -10 ~55 ,湿度小于90%(无凝结)
使用环境	室内/室外,日夜两用
恒温控制	自动恒温
电源	dc12v/1000ma
功率	5w max
尺寸	205x106x96mm
重量	700g