

供应矿用控制电缆MKVV22 天联牌

产品名称	供应矿用控制电缆MKVV22 天联牌
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

供应矿用控制电缆MKVV22

我厂专业生产矿用控制电缆-MKVVRP-屏蔽控制电缆矿用控制电缆-MKVVRP-屏蔽控制电缆矿用控制电
缆|MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆|M
KVVRP矿用屏蔽控制电缆|MKVV22矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|矿

用电缆|控制电缆|矿用控制电缆。 3、煤矿用控制电缆使用场合 MKVV MKVVP MKVVRP MKVVR

0.5-10mm²,2-61芯适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22 MKVV32 0.5-10mm²,2-61芯

强电磁场干扰区4、主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 0.75mm² 24.5 1.0mm² 18.1 1.5mm²

12.12.5 mm² 7.41 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 60 耐交流工频电压

3.0KV/5min)通过矿用控制电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均较大相对湿度为 95% (+25 时) 允许敷设与安装的温度应不大于-10 使用特性：矿用控制电
缆导体的长期允许工作温度为70 ，电缆敷设温度应不低于0 。矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有
铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6
倍。供应矿用控制电缆MKVV22供应矿用控制电缆MKVV22