

# 锐捷模拟红外智能球

产品名称	锐捷模拟红外智能球
公司名称	广州市骥龙信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SN1401-IG25L-T
公司地址	广州市天河区石牌街龙口东路34号1-2、10-23层 (部位:2001房自编2009单元)(仅限办公用途)
联系电话	020-28301089 18928862001

## 产品详情

产品名称：

锐捷模拟点阵红外智能球sn1401-ig25l-t

产品特点：

水平360度无限位连续旋转，垂直-15度到90度，自动翻转

10颗进口点阵红外灯，红外灯与机芯同步联动，根据机芯变焦倍数自动调整

双层全金属外壳，多重散热措施，特有喷涂材料，防酸雨

全密封设计，防护等级ip 66

中/英文双语osd菜单

支持自动扫描和区域扫描，可设置俯仰扫描位置，调整扫描速度

可设置上电动作和开机动作，关联至自动扫描、区域扫描、巡航扫描、花样扫描

具有断电记忆功能，支持定时运行

rs485总线控制，支持全自动识别协议

支持功能显示，坐标显示，状态显示（时钟），通讯故障侦测及指示

机芯规格说明：内置彩转黑双滤光片切换机芯，540线，30倍光学变倍

技术参数：

型号 sn1401-ig25l-t(b)（壁装）

sn1401-ig25l-t(d)（吊装）

摄像机 图像传感器 1/4" sony ccd

有效像素 792(h) × 698(v)

水平清晰度 540tvl

信号系统 pal

最低照度 0lux（红外灯开启）

白平衡 自动/室内/室外/手动

增益控制 自动/手动

信噪比 52db

隐私遮蔽 无

背光补偿 开/关

电子快门 自动/手动1/60~1/10000秒

日夜转换 ir-cut双滤光片切换

数字变倍 无

镜头 焦距 30倍光学变焦,f=3.5-105mm

红外照射距离 80-120m

红外灯与镜头变倍联动 支持

功能 水平旋转 360°连续旋转，0.1~80°/s

垂直旋转 -15°~90°自动翻转,0.1~45°/s

自动扫描 自动扫描，扫描速度分高、中、低速三档

区域扫描 4条(可设置左右边界、速度、区域标题)

预置点个数 255个

巡航扫描 4条(每条可设32个预置位)

花样扫描 4条(每条路径最多200条指令)

断电记忆 支持

看守位功能 支持

定时事件 支持8时段

翻转功能 垂直自动翻转

接口 模拟视频输出 1vp-p composite output ( 75ohm,bnc )

通信方式 rs-485总线

通信协议 pelco-d、pelco-p、行业协议、dh-sd1、yaan自适应

通信波特率 波特率2400、4800、9600、19200bps可选

球机地址 255个地址(支持软地址)

一般规范 菜单 中英文

电源 dc12/5a

功耗 晚间最大功耗26w;白天最大功耗7w

工作环境 -30 ~ 70 , 95% rh无结露现象

防护等级 ip66 ,防雷、抗浪涌实测4000v

安装方式 支持壁装、吊装

重量 4.3kg(不含支架)