

# 锐捷红外半球网络摄像机SN1615-CIL

产品名称	锐捷红外半球网络摄像机SN1615-CIL
公司名称	广州市骥龙信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SN1615-CIL
公司地址	广州市天河区石牌街龙口东路34号1-2、10-23层 (部位:2001房自编2009单元)(仅限办公用途)
联系电话	020-28301089 18928862001

## 产品详情

产品名称：

锐捷红外半球网络摄像机sn1615-cil

产品特点：

1/3英寸高清超低照度逐行扫描cmos传感器，捕捉运动图像清晰无锯齿

最高分辨率1280x960，130万像素实时视频输出

h.264编码视频压缩技术

支持三码流输出，各码流可独立设置视频参数

支持micro sdhc卡存储(需出厂前预置)

采用ir-cut双滤光片自动切换技术，强阳光下色彩真实自然，夜视灵敏度高

支持3d数字降噪技术

遵循onvif标准协议，零开发、无缝接入主流国际、国内第三方开放式平台

最远红外照射距离30米

内置sip协议，可配套多媒体视频终端实现远程桌面指挥调度

应用范围：适用于中小企业、中小医院、普教，幼教等，对性价比要求高，需要室内夜间监控的用户

技术参数：

型号 sn1615-cil

摄像机 图像传感器 1/3" progressive scan cmos

最低照度 0 lux(红外灯开启)

日夜转换 ir-cut双滤光片切换

红外参数 最远照射距离:30米

电子快门 自动电子快门

光学镜头 镜头 带ir校正镜头焦距6mm ( 4mm、8mm )

接口 电源接口 dc12v

网络接口 10/100m网络自适应，rj45适配器

音视频编码 视频编码 h.264

图像分辨率 130w/720p/d1

帧率 25/30fps@1280x960，25/30fps@1280x720

视频压缩码率 32kbps ~ 8mbps连续可调，支持cbr/vbr

一般规范 协议支持

tcp/ip、udp、rtp、rtsp、rtcp、http、dns、ddns、dhcp、ftp、ntp、pppoe、smtp、upnp、onvif、gb28181

工作环境 温度:-20 ° c ~ 60 ° c，湿度 90%

电源外置 电源:dc12v功率8w(max，红外灯开启)

尺寸 136(外径) × 109 (高)mm

重量 430g