

# 锐捷超宽动态红外一体网络摄像机

产品名称	锐捷超宽动态红外一体网络摄像机
公司名称	广州市骥龙信息技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:星网锐捷 型号:SN1732-CIW
公司地址	广州市天河区石牌街龙口东路34号1-2、10-23层 (部位:2001房自编2009单元)(仅限办公用途)
联系电话	020-28301089 18928862001

## 产品详情

产品名称：

锐捷超宽动态红外一体网络摄像机sn1732-ciw

产品特点：

1/3英寸高清超低照度逐行扫描cmos传感器，捕捉运动图像清晰无锯齿

最高分辨率2048x1536，fullhd 1080p实时视频输出

超宽的动态范围，大于100db，出色的宽动态性能

支持业内最高规格h.264 high profile编码视频压缩技术，在高清画质下有效降低了视频码流

支持三码流输出，各码流可独立设置视频参数

支持micro sdhc卡存储(需出厂前预置)

采用ir-cut双滤光片自动切换技术，强阳光下色彩真实自然，夜视灵敏度高

支持3d数字降噪技术支持3d数字降噪技术

遵循onvif标准协议，零开发、无缝接入主流国际、国内第三方开放式平台

内置sip协议，可配套多媒体视频终端实现远程桌面指挥调度

最远红外照射距离30米/80米（可选）

符合ip66防护等级，满足室外防水环境应用

技术参数：

型号 sn1732-ciw

摄像机 传感器 1/3" 高清超低照度逐行扫描cmos传感器

最低照度 0 lux(红外灯开启)

白平衡 自动/室内/室外/atw

光圈控制 自动/手动

电子快门 1秒至1/10,000秒

自动增益控制 自动/手动

背光补偿 支持

红外参数 最远照射距离:30米/80米

光学镜头 接口 cs/ 14

焦距 30米红外距离：2.8~12mm(可选定焦4mm，6mm，8mm镜头)

80米红外距离：12mm(可选定焦8mm，16mm镜头)

功能 隐私区域 支持

移动侦测 支持

宽动态范围 支持

日夜转换 ir-cut双滤光片切换

画面镜像 开/关

3d数字降噪 支持

视频压缩 最高支持h.264 high profile编码（可选main profile、baseline profile）

视频分辨率 2048x1536/1080p/sxga/720p/vga/d1

帧率 20 fps@2048x1536 , 25 fps@1920x1080

三码流输出 各码流可独立设置视频参数

音频压缩 g711

音频流 双向

网络 网络 10m/100m自适应以太网口(rj-45)

协议 ipv4 , tcp/ip , udp , rtp , rtsp , http , icmp , ftp , smtp , dhcp ,  
pppoe , upnp , igmp

, onvif

安全 用户认证和密码保护

接口 报警 1个开关量报警输入/1个开关量报警输出

本地输出 bnc接口

micro sd卡存储 支持

音频接口 3.5"音频输入接口和音频输出接口

一般规范 工作环境 温度：-20 ° c ~ 60 ° c ; 湿度 90%

防护等级 ip66

电源 dc12v , 30米红外距离款可选配poe

功耗 30米：9w(max , 红外灯开启)

80米：12w(max , 红外灯开启)

尺寸 83(外径) × 222(高)mm

重量 1300g