

# 电动O型衬氟球阀Q941F46

产品名称	电动O型衬氟球阀Q941F46
公司名称	河南湖高阀门物资有限公司
价格	190.00/台
规格参数	品牌:湖高 型号:Q941F46 连接:法兰
公司地址	河南郑州郑东新区商都路22号C7号楼1-3层
联系电话	0371-69329008 13603714698

## 产品详情

### 电动o型衬氟球阀q941f46

概述 q941f46电动o型衬氟球阀，由电动执行机构和o型衬氟球阀组成。阀体内腔及球芯均采用高压注塑工艺衬有耐腐蚀、耐老化的聚四氟或聚全氟乙炳烯，故具有可靠的耐腐蚀性和密封性。主要用于对生产过程中酸碱等强腐蚀介质的调节或切断。

系列衬氟球阀可与我公司fn,fx电动执行器组合成开关型、调节型衬氟球阀。

系列衬氟球阀可与我公司fh防爆电动执行器组合成电动防爆衬氟球阀。

q941f46系列电动衬氟球阀是为各种强腐蚀性介质管路的自动启闭控制而设计的，广泛适用于石油、化工、染化、制酸制碱等行业，是目前防腐阀门设备最理想的选择之一。q941f46系列电动衬氟球阀采用氟塑料衬里，壳体采用熔模精密铸造，强度高、外观光洁，与液体接触部分全部为氟塑料，因此可在-50 ~ 180 范围内长期使用于任意浓度的腐蚀性管路、管线工作。2性能参数公称通径：dn15 ~ 350mm

公称压力：pn1.0 ~ 2.5mpa 连接形式：法兰连接 驱动装置：电动执行器

适用介质：氢氟酸，磷酸，强碱，王水等任意具有强腐蚀性的介质。

设计规范：遵循gb12233，gb12235，ansib16.34标准

3特点编辑1、耐腐蚀：阀体内腔及球体均包衬2.5-3mm厚的f46，能耐酸、碱，耐强腐蚀。

2、采用软密封阀座，密封性能好。3、体积小，重量轻，结构简单，安装维修方便。

4、流阻小，流通能力 4主要零部件材料型式 直通两分式铸造球阀 公称通径 dn15 ~ 200mm 公称压力

pn1.0、1.6mpa (ansi 150lb) 连接形式 法兰连接 jb/t79-94 (ansi16.5) 材料

zg230-450衬f46、zg1cr18ni9ti衬f46 上阀盖 与阀体一起铸造 填料 聚四氟 介质温度 -20 ~ +180 流量特性

快开特性 阀芯转角 90 ° 5执行机构选配介绍编辑项目类型 jm-05 jm-10 jm-20 jm-40 jm-60 jm-100 jm-200

输出力矩 50n.m 100 n.m 200 n.m 400 n.m 600 n.m 1000 n.m 2000 n.m 动作范围 0 ~ 90 ° 绝缘电阻 100m/dc500v

电源 ac110/220/380v ac24v 电机功率 15w 25 w 40 w 60 w/e 90 w/e 100 w 100 w 选配阀门 15-25 15-65 80-100

100-125 125-150 150-200 200-250 执行器重量 2.2kg 4 kg 7kg 7kg 7.8kg 11.2 kg 11.8 kg