

## 20公斤单面铝箔玻璃棉卷毡 吐鲁番市5公分厚吸音玻璃棉卷毡 生产

产品名称	20公斤单面铝箔玻璃棉卷毡 吐鲁番市5公分厚吸音玻璃棉卷毡 生产
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	宽度:1.2米 保温系统:建筑保温 厚度:5cm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

### 产品详情

屋顶保温单面铝箔玻璃棉卷毡是一种常用的屋顶保温材料。它由玻璃纤维制成，表面覆有单面铝箔，具有良好的保温隔热性能。它可以有效地防止冬季的冷空气和夏季的热空气进入屋内，达到节能保温的效果。此外，它还具有防水、防潮、隔音的功能，可以提高居住环境的舒适度。这种材料安装简便，重量轻，使用寿命长，被广泛应用于屋顶保温工程中。隔墙防火玻璃棉卷毡是一种用于建筑物防火隔墙的材料，具有以下特点：1. 防火性能好：隔墙防火玻璃棉卷毡具有良好的耐高温和防火性能，能够有效隔离火势和火势蔓延。2. 隔热隔音性能佳：该材料具有较好的隔热和隔音效果，能够有效减少建筑物与外界的热量和噪音传递。3. 轻质柔软：隔墙防火玻璃棉卷毡具有轻质且柔软的特点，易于安装和加工，能够适应复杂的建筑形状和结构。4. 环康：该材料采用玻璃纤维为原料，不含有害物质和挥发性有机化合物，对人体，并且具有一定的吸声、吸湿和透气性能。5. 耐用性强：隔墙防火玻璃棉卷毡具有较好的耐腐蚀性和耐磨损性，能够长期保持稳定的性能和使用寿命。总之，隔墙防火玻璃棉卷毡是一种安全、环保、耐用的建筑防火材料，广泛应用于各类建筑物的防火隔墙工程中。玻璃棉卷毡是一种采用玻璃纤维为原料制成的保温材料，具有以下特点：1. 良好的隔热性能：玻璃棉卷毡的纤维结构疏松，可以降低热传导，并且表面多孔，能增加空气隔热效果，具有良好的保温性能。2. 的吸音性能：玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，可以减少噪音传播及反射，提供舒适的环境。3. 防火性能好：玻璃棉卷毡是无机材料，不燃烧，释放有毒气体，具有良好的防火性能。4. 环康：玻璃棉卷毡无、苯系物质等有害物质的释放，对人体，。5. 灵活易施工：玻璃棉卷毡柔软，易于切割和安装，能适应复杂的隔热形状和施工环境。6. 耐用性强：玻璃棉卷毡具有优良的耐腐蚀性能，不容易受到化学物质和湿度的侵蚀，使用寿命较长。总的来说，玻璃棉卷毡具有的隔热、吸音、防火性能，同时具备环保、耐用、易施工等特点，广泛应用于建筑、工业设备、暖通空调等领域。屋顶保温防火玻璃棉卷毡具有以下特点：1. 保温性能：玻璃棉具有优良的保温性能，可以有效地减少屋顶的能量损失，提高建筑的能源效率。2. 防火性能好：玻璃棉是无机材料，具有高温耐受性，能在高温环境下保持稳定，具有良好的防火性能。3. 声音吸收性能好：玻璃棉具有的吸音性能，可以有效地降低屋顶传递的噪音，提供一个舒适的室内环境。4. 环康：玻璃棉是一种、无尘的材料，对人体产生危害，，可以安全地使用。5. 易于安装：玻璃棉卷毡的形式便于安装，可以根据需要进行切割和定制，方便施工和安装。6. 耐久性强：玻璃棉卷毡具有较高的耐候性和耐久性，不易腐烂、老化和褪色，使用寿命长。综上所述，屋顶保温防火玻

璃棉卷毡具有保温性能好、防火性能好、吸音性能好、环康等特点，是一种理想的屋顶保温材料。屋顶保温单面铝箔玻璃棉卷毡具有以下特点：1. 保温性能优越：铝箔具有的隔热性能，能够反射大部分的热，有效减少热量的传导和散失。2. 防潮防霉：玻璃棉作为保温材料，具有良好的防潮和防霉性能，能够有效防止屋顶受潮和生长霉菌。3. 火焰阻燃：铝箔玻璃棉卷毡在高温下具有良好的阻燃性能，能够有效阻止火势蔓延，提高屋顶的安全性。4. 施工方便：铝箔玻璃棉卷毡可以根据屋顶的形状和尺寸进行裁剪，灵活性强，施工快捷方便。5. 环康：铝箔玻璃棉卷毡是一种、的保温材料，产生有害气体，对人体和环境安全。总的来说，屋顶保温单面铝箔玻璃棉卷毡具有隔热性能好、防潮防霉、阻燃、施工方便和环康等优点，适用于屋顶保温工程的应用。隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡适用于以下场景：1. 建筑隔墙隔音：铝箔玻璃棉卷毡具有较好的隔音效果，可以用于隔离声音传递，提高室内的舒适度和隐私性。2. 冷热隔离：铝箔玻璃棉卷毡具有良好的保温性能，可以有效隔离室内和室外的温差，减少能量损失，提高能源利用效率。3. 防潮防霉：铝箔玻璃棉卷毡具有较好的防潮和防霉性能，可以阻止湿气渗透到墙内，避免霉菌滋生，保持室内干燥和清洁。4. 防火安全：铝箔玻璃棉卷毡具有较高的耐火性能，可以有效阻止火焰的蔓延，并减少烟雾的产生，提供更高的安全性。总之，隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡适用于建筑环境，特别适合用于需要隔音、保温、防潮、防霉和防火的场合。