

# 热泵热水器操作系统

产品名称	热泵热水器操作系统
公司名称	鑫鲁禹能源科技（北京）有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鲁禹 型号:LSQ03RW
公司地址	北京市昌平区阳坊镇24团西邻
联系电话	010-57208780 15313912458

## 产品详情

热泵热水器lsq03rw

### 热泵热水器简介

热泵技术是全世界倍受关注的新节能技术。人们所熟悉的“泵”是一种可以提高工质（流体）位能或势能的机械装置，比如水泵主要是提高水位或增加水压，油泵、气泵、水泵、混凝土泵是输送流体至更高压力或更高位置的机械装置，而热泵即是用少量的高位能把热量从低位工质传送到高位工质的节能装置。

### 热泵热水器产品特点

能效比高于空气能热泵机组20%-30%，运行更节能，cop值达4.3~8。

机组运行不受空气环境温度的影响，运行更稳定，一年四个季度产热量更有保证。

制热水的同时又可空调制冷。

制热水的同时制冷不耗能。

冷却水可用地下水、废热废水、空调冷却塔水，与空调冷冻水系统串接作空调用又可同时产生热水。

采用地下水方案，可用于冬季采暖使用。

欧国家最常用的热泵采暖及制热水机组。

地下水或土壤温度相对稳定，运行稳定更加经久耐用

### 热泵热水器技术参数

型号	lsq03rw
额定出水温度	25-60可调
最高出水温度	60
制热量	13
制冷量	10.6
输入功率	2.7
产水率	305
外形尺寸	550x750x700
重量	105

备注：1.以上参数在机组进水20℃时测定，

2.以上机组高于10℃热源的场所均可使用。

3.采用地埋管方式，需在管路中加入防冻液。

4.制取生活热水应设定为50℃-60℃，室内采用地板辐射采暖应设定为35℃-40℃，室内采用风机管采暖应设定为40℃-45℃。

5.适用宾馆酒店，度假村，学校，医院，工厂，桑拿浴，别墅等场地所用于供暖或供生活热水。