

现货供应 日东铁氟龙玻璃纤维布973UL-S

产品名称	现货供应 日东铁氟龙玻璃纤维布973UL-S
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

日东铁氟龙玻璃纤维布973ul-s

详情说明日本日東 nitto 高温膠布俗稱電子膠布、隔熱膠布、鐵氟龍膠布、鍍皮機膠布等，耐高溫可以達到250攝氏度，產品可用於切袋機、r機、電熱管、熱封機、吸塑機等需要隔熱的地方。編號項目 903ul 0.08mmx13mmx10m 973ul 0.13mmx13mmx10m 褐色pvc材質0.08mmx19mmx10m 米色玻璃纖維材質 0.13mmx19mmx10m 0.08mmx25mmx10m 0.13mmx25mmx10m 0.18mmx18mmx10m 0.13mmx38mmx10m 0.18mmx19mmx10m 0.13mmx50mmx10m 970-2 項目0.13mmx250mmx10m 米色玻璃纖維材質無膠水 0.07mmx300mmx10m 0.13mmx300mmx10m 0.10mmx300mmx10m 0.18mmx250mmx10m 0.07mmx1000mmx10m 0.18mmx300mmx10m 0.10mmx1000mmx10m 四氟化乙烯樹脂(ptfe)日本日东高温胶布概要 以经过单面粘合处理的四氟化乙烯树脂 (ptfe)为基材、并在处理面上涂敷具有良好耐热性的硅类粘合剂生产的产品。具有良好的电气特性、耐热性、耐化学药品性、低摩擦系数以及非粘性等各种特征。特点获得 ul510 认定。符合厚生劳动省告示第20号的环保型产品。具有良好的脱模型和平滑性。采用h类绝缘材料。具有良好的耐火性。非粘合面具有电气特性、耐热性、耐气候性、耐化学药品性、耐水性(防水性)、低摩擦系数、非粘性等众多良好的特性。可以和普通胶带一样顺利地进行粘贴、缠绕、捆扎、密封作业。结构 规格 品号 颜色 厚度 (mm) 最大宽度 (mm) 长度 (m) no.903ul 灰色 0.08 ~ 0.23 450 10/33 no.903-t 白色 0.08 ~ 0.23 200 10 特性 品号 剥离粘合力 (n/19mm) 抗拉强度 (n/19mm) 击穿电压 (kv) 延伸率 (%) no.903ul 5.4 89 13.5 260 no.903-t 5.2 91 14.8 260 以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。用途 用于耐热遮蔽 用于热密封 用于耐热电气绝缘 我司批发经营原装日东，中兴牌高温胶布，有用到的朋友，请联系我

日东玻纤布胶带no.970-2ul 型号：日东/no.970-2ul 颜色：褐色 基材：特氟龙 厚度：多种 (mm) mm 延伸系数：50 短期耐温性：350 () 加工定制：否 宽度：多种 (mm) mm 胶系：无 长期耐温性：260 () nitoflon附带玻璃纤维布，是用ptfe对经过精心挑选的玻璃纤维布进行浸渗，再

经过烧成处理后的产品。不仅具有ptfe的优良特性，加上素材所具备的机械强度、耐热稳定性等特点，可以发挥更大的作用。 主要用途

需要非粘着性领域的耐热脱型

最高连续使用温度达260度

用于耐热密封的耐热脱型

用于食品加工方面的非粘着性传送带

用于橡胶硫化用隔离层、传送带