

# 现货供应 日东玻纤布胶带NO.970-2UL

产品名称	现货供应 日东玻纤布胶带NO.970-2UL
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

## 产品详情

日东玻纤布胶带no.970-2ul 型号：日东/no.970-2ul 颜色：褐色基材：特氟龙 厚度：多种（mm）mm  
延伸系数：50 短期耐温性：350（ ） 加工定制：否 宽度：多种（mm）mm 胶系：无  
长期耐温性：260（ ） nitoflon附带玻璃纤维布，是用ptfe对经过精心挑选的玻璃纤维布进行浸渗，再  
经过烧成处理后的产品。不仅具有ptfe的优良特性，加上素材所具备的机械强  
度、耐热稳定性等特点，可以发挥更大的作用。 主要用途

需要非粘着性领域的耐热脱型

最高连续使用温度达260度

用于耐热密封的耐热脱型

用于食品加工方面的非粘着性传送带

用于橡胶硫化用隔离层、传送带

日东903ul 高温特氟龙923s 产品品牌：日东（nitto denko）产品型号：903ul 材料材质：四氟化乙烯树脂  
适用范围：耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方 基材：特氟龙 厚度：0.18 mm mm 宽度：19 mm mm  
颜色：灰色 长期耐温性：260 短期耐温性：280 胶系：铁佛龙 更多型号规格；  
0.18mm\*19mm\*10m 0.08mm\*13mm\*10m 0.08mm\*19mm\*10m 0.08mm\*125mm\*10m 0.08mm\*50mm\*10m 903ul  
0.08mm\*13mm\*10m 903ul 0.08mm\*19mm\*10m 903ul 0.08mm\*25mm\*10m 903ul 0.08mm\*38mm\*10m 903ul  
0.08mm\*50mm\*10m 903ul 0.18mm\*19mm\*10m 973ul-s0.13mm\*13mm\*10m 973ul-s0.13mm\*19mm\*10m 973ul-  
s0.13mm\*25mm\*10m 973ul-s0.13mm\*38mm\*10m 973ul-s0.13mm\*50mm\*10m 923s0.10mm\*50mm\*33m