

HCR80汽油冲击夯

产品名称	HCR80汽油冲击夯
公司名称	沃尔华集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沃尔华 型号:齐全
公司地址	任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2560981 13853709217

产品详情

hcr80汽油冲击夯

内燃冲击夯，汽油冲击夯

汽油冲击夯的工作原理：按二冲程内燃机原理制成，汽缸内有上、下两个活塞，上活塞是内燃活塞，下活塞是缓冲活塞。汽缸下部套装有倾斜底面的夯锤，使汽缸竖向轴线朝前偏斜。上活塞杆从汽缸顶盖中间的通孔伸出，下活塞杆从汽缸下端面伸出，并与夯锤联成一体，汽缸与夯锤之间以弹簧拉紧，并设有扶手以控制夯土机的前进方向。火力夯在可燃混合气的燃爆力作用下，因此，朝前上方跃离地面，并在自重作用下，坠落地面夯击土壤，夯锤一跃一坠，机身就步步前移。汽油冲击夯技术规格：

汽油冲击夯型号hcr90型冲击次数：（600-700）次/分跳起高度：400-500mm 汽油机功率：（4kw）5.5ps

冲击能量：56n.m 整机质量：90kg hcr80型汽油振动冲击夯跳起高度：（40-65）mm

前进速度：10-13m/min 冲击次数：（600-700）次冲击能量：56n?m 汽油机功率：5.5-6.5hp

整机质量：80kg

业务经理：王羽

业务qq：2795915614

联系电话 13853709217

邮箱：wolwa_wang@163.com 联系地址：山东省济宁任城开发区山博路8号