

# 塑胶跑道公司-生产厂家

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| 产品名称 | 塑胶跑道公司-生产厂家                                   |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司                                  |
| 价格   | 45.00/平方米                                     |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>产品等级:环保无毒无害<br>适用场所:学校操场、公园、运动场、田径场等 |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区                                   |
| 联系电话 | 13931752365                                   |

## 产品详情

河北昌冠是一家塑胶跑道生产厂家,主要提供塑胶跑道,运动场材料厂家,篮球场材料,学校塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,塑胶球场等,集生产,研发,设计,施工一条龙服务,...

塑胶跑道被称为全天候田径运动跑道。塑胶跑道的平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定,它有利于运动员的发挥,对提高运动成绩有一定的效果,大大降低了摔伤率。塑胶跑道不仅仅有一定的弹性,它还具有一定的色彩、抗紫外线和耐老化的能力。下面就让昌冠小编和你们一起来看看塑胶跑道施工的建造标准和基础的质量要求。

### 一、塑胶跑道的建造标准

- 1、标准的跑道全长是400米,是由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除了草地跑道外,跑道的内侧应该用适宜的材料制成凸沿分界,凸沿宽度大约5cm,宽度至少5cm。
- 2、应该在跑道内凸沿以外30cm处测量跑道的长度,如果没有凸沿应该在标志线外沿以外20cm处进行测量。
- 3、400米以及400米以下各项径赛,每名运动员应该占有一条分道,分道宽小为1.22米,大为1.25米,分道线宽5cm,所有分道宽应该相同。

### 二、基础的质量要求

塑胶跑道施工是在沥青或者水泥的基础上,基础做法与道路施工大致相同。基础表面要求平整度好,这样可以保证塑胶面层厚度一致性均匀。对塑胶跑道基础的质量要求有以下几点。

- 1、坡度：横向 < 1%（弯道8%、直道5%、半圆区5%），纵向 < 1%，跳高区小于0.4%，表面应该平坦光滑，排水畅通。
- 2、平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺测量误差不大于3mm。
- 3、定位：为了准确施工以及画线需要，应该牢固鲜明地标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。
- 4、排水：排水系统在大雨后的两个小时要排除积水。在冰冻地区，沥青层和碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿着排水沟槽的基础应该做特殊的防水处理。
- 5、强度和稳定性：基础应该具有一定的强度和稳定性，表面均匀结实、无裂缝、无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，没有显著的轮胎痕迹，浮土松散等现象。