

HYAT-100*2*0.4通信电缆

产品名称	HYAT-100*2*0.4通信电缆
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:HYAT-100*2*0.4 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

HYAT-100*2*0.4通信电缆

HYA23铠装市内通信电缆规格型号：

型号	规格 (mm)	型号	规格 (mm)	型号	规格 (mm)	型号	规格 (mm)
HYA23	5 × 2 × 0.4	HYA23	5 × 2 × 0.5	HYA23	5 × 2 × 0.6	HYA23	5 × 2 × 0.7
HYA23	10 × 2 × 0.4	HYA23	10 × 2 × 0.5	HYA23	10 × 2 × 0.6	HYA23	10 × 2 × 0.7
HYA23	20 × 2 × 0.4	HYA23	20 × 2 × 0.5	HYA23	20 × 2 × 0.6	HYA23	20 × 2 × 0.7
HYA23	30 × 2 × 0.4	HYA23	30 × 2 × 0.5	HYA23	30 × 2 × 0.6	HYA23	30 × 2 × 0.7
HYA23	50 × 2 × 0.4	HYA23	50 × 2 × 0.5	HYA23	50 × 2 × 0.6	HYA23	50 × 2 × 0.7
HYA23	100 × 2 × 0.4	HYA23	100 × 2 × 0.5	HYA23	100 × 2 × 0.6	HYA23	100 × 2 × 0.7
HYA23	200 × 2 × 0.4	HYA23	200 × 2 × 0.5	HYA23	200 × 2 × 0.6	HYA23	200 × 2 × 0.7
HYA23	300 × 2 × 0.4	HYA23	300 × 2 × 0.5	HYA23	300 × 2 × 0.6	HYA23	300 × 2 × 0.7
HYA23	400 × 2 × 0.4	HYA23	400 × 2 × 0.5	HYA23	400 × 2 × 0.6	HYA23	400 × 2 × 0.7
HYA23	500 × 2 × 0.4	HYA23	500 × 2 × 0.5	HYA23	500 × 2 × 0.6	HYA23	500 × 2 × 0.7
HYA23	600 × 2 × 0.4	HYA23	600 × 2 × 0.5	HYA23	600 × 2 × 0.6		
HYA23	700 × 2 × 0.4	HYA23	700 × 2 × 0.5				
HYA23	800 × 2 × 0.4	HYA23	800 × 2 × 0.5				
HYA23	1000 × 2 × 0.4	HYA23	1000 × 2 × 0.5				
HYA23	1200 × 2 × 0.4	HYA23	1200 × 2 × 0.5				

备注：我厂可根据客户要求生产各种特殊结构电缆。

电缆主要技术参数：

项目名称	单位	指标
导线直流电阻 (20) zui大值	/km	0.4mm 0.5mm 148.0 95.0
电阻不平衡 (20) zui大值	%	5.0 5.0
平均值		1.5 1.5
工作电容 (1KHz 20) 平均值	nF/km	52.0 ± 2.0
电容不平衡	pF/km	250
线对 - 线对 zui大值		570
线对 - 地 平均值		
绝缘强度 (DC)	v/min	1000
导体之间		3000
导体与屏蔽间		
固有衰减 (20) 平均值	dB/km	11.7 8.2
150KHz		23.6 18.6
1024KHz		
远端串音防卫度 (150KHz)	dB/km	58
任意线对组合		
近端串音衰减 (1024KHz)	dB/km	(M - S) 不小于 54
子单位内线对间全部组合		58
20、30对电缆或基本单位内线对组合		
绝缘电阻 (20 DC 100~500V)	M · Km	3000

HYA实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。

在架空安装时需要用吊线支承。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。

护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

HYAT-100*2*0.4通信电缆