

JDX6-35单相油浸式高压电压互感器

产品名称	JDX6-35单相油浸式高压电压互感器
公司名称	浙江省华波互感器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市电器城
联系电话	0577-62702598 18057723230

产品详情

jdx6-35、jdx6-35、jdxn6-35、jdxn6-35

单相油浸式高压电压互感器

一、概述

本系列电压互感器为单向、户外、油浸式产品。使用时三台一组。jdx6-35为yo/yo，连接，jdx6-35为yo/yo/yo/yo连接。用于额定频率50h或60hz，额定电压为35kv电力系统中作电能计量、电压监控和继电保护用

二、使用条件

- 1.安装场所：户外；
- 2.环境温度-5c+40c的范围内，空气湿度不大于85%；
- 3.海拔：海拔2500米以下使用；
- 4.安装场所无腐蚀性的气体。

三、结构简介

jdx(f)s-35(jdxn(f)s-35)油浸式电压互感器，产品由仿形油箱及装于其上的瓷套组成，油箱分上、下两部分，上油箱外部装有二次接线盒、铭牌及供吊装的吊攀，顶部与高压瓷套连接。下油箱底部设有放油塞及接地螺栓和4-14mm安装孔。产品油箱上部的高压瓷套顶部装有储油柜，储油柜附有一次绕组八端出线端子（一次n端装于二次接线盒内）。固定在下油箱内的器身由铁心和线圈组成。铁心由条形硅钢片叠成三柱式，中间心柱上套有线圈，紧贴心柱的绝缘骨架上依次卷绕剩余电压绕组、二次绕组、

一次绕组，各绕组间用绝缘纸板隔开，产品为全密封结构，能有效地防止绝缘的老化。（特别说明：所用变压器油为25号变压器油）