

玻璃钢隔油池—浙江金华

产品名称	玻璃钢隔油池—浙江金华
公司名称	无锡浩润环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浩润环保 型号:HRHB型
公司地址	无锡惠山区堰桥工业园堰翔路35-1号
联系电话	0510-81010710 13861897900

产品详情

玻璃钢隔油池

一、使用范围及技术原理

hrggy环保型玻璃钢隔油池是我公司在总结研究国内外同类产品生产技术的基础上，应用国外先进技术，采用新型节能环保材料，研发了具有高效油水分离功能和新型隔油装置。它的问世是国内隔油池的一项改革创新，产品适用于正在运营或新建的宾馆、饭店、食品加工厂等其它含油废水的处理。它能有效分离出水中的动植物油及颗粒悬浮物，适于埋地式安装，安装简便，不占用地面空间。

hrggy环保型玻璃钢隔油池的基本原理是采用斜板斜管过滤，滤除较大的固态污染物，再通过收附分离装置对油污废水进行吸附、分离、沉积、氧化。同时配套生物技术、充分有效地降低出水bod含量，及ss悬浮杂物实现污水净化，其净化过程：污水从进水口进入，通过网篮将较大的固态物隔滤，稍小的油污物再通过斜板斜管进行油水分离，进入生物净化区，经过生物净化后，从出水口达三级标准排放。

二、性能特点 该产品采用高强玻璃纤维材料复合构成,机械缠绕一体化生产，加强筋结构设计，采用整体成型技术无缝，严密性好，耐酸碱腐蚀，不渗漏，不污染地下水源。在抗压、抗冲击强度方面比手工糊制的化粪池强度增加数倍，外观为圆桶型设计制作，桶内设有加强筋，两端封头为车轮型凹凸面设计制作，具有质量轻，抗压强度高，耐酸碱，使用寿命长，安装维护方便，目前国内先进的，理想的环保节能产品。

序号	型号	容积 m3	处理水量 (t/h)	长 mm	直径mm	进水高mm	出水高mm	进出管径mm	检查口m
1	hrggy-1#	1	2	1200	1100	900	800	110	400

2	hrggy-2#	2	4	2100	1200	1000	900	160	400
3	hrggy-3#	3	6	2500	1200	1000	900	160	400
4	hrggy-4#	4	8	2500	1400	1300	1200	160	400
5	hrggy-5#	6	12	2850	1650	1500	1400	200	500
6	hrggy-6#	8	16	3800	1650	1500	1400	200	500
7	hrggy-7#	10	20	3400	2000	1800	1700	200	500
8	hrggy-8#	12	24	3800	2000	1800	1700	200	500
9	hrggy-9#	15	30	4800	2000	1800	1700	200	500
10	hrggy-10#	18	36	5600	2000	1800	1700	200	500
10	hrggy-11#	20	40	6300	2000	1800	1700	200	500

三、hrggy选型表 说明：特殊尺寸要求可定制