

不锈钢油水分离池—浙江诸暨浩润

产品名称	不锈钢油水分离池—浙江诸暨浩润
公司名称	无锡浩润环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浩润环保 型号:WXKJ
公司地址	无锡惠山区堰桥工业园堰翔路35-1号
联系电话	0510-81010710 13861897900

产品详情

不锈钢隔油池13861897900刘经理

序号	规格型号	最大处理量	外形规格	进口/出口 (mm)
1	hrpgy-0.5t	0.5吨/小时	800*500*500	65/65
2	hrpgy-1t	1吨/小时	1200*600*600	80/80
3	hrpgy-2t	2吨/小时	1500*800*800	100/100
4	hrpgy-4t	4吨/小时	2000*1000*1000	100/100
5	hrpgy-6t	6吨/小时	2400*1000*1200	100/100

6	hrpgy-8t	8吨/小时	2400*1200*1500	150/150
7	hrpgy-10t	10吨/小时	3000*1200*1500	150/150
9	hrpgy-20t	20吨/小时	4000*1500*1500	200/200
10	hrpgy-30t	30吨/小时	4000*2000*2000	200/200
11	hrpgy-40t	40吨/小时	5000*2000*2000	200/200

注：如有特殊规格要求，可定制。 **产品特点**

出水稳定，除油效率高；

进出口可多方向选择，安装形式可以地面式，也可地埋式

停留时间短，产生臭气少，运行噪声低；

无需电、无动力，既节能又环保，维护简单，无需运行费用；

安装方便；其占地面积小,工程造价低；

产品概述

不锈钢隔油池是本公司专为饭店、餐馆、食堂开发生产的通用型隔油净化池。采用全不锈钢制造，美观实用、强度高、寿命长、结构紧凑、占地面积小，安装使用简便。

使用及适用范围

hrpgy型不锈钢隔油池（无动力）广泛应用于各类宾馆、饭店、高级招待所及营业性餐厅所属厨房排水管隔油池清污之用，是厨房必备的隔油设备，以及车库排水管隔油的理想设备。

原理

全不锈钢结构，抗蚀防腐，经久耐用，且易清洗；

型号参数

浩润牌隔油池产品就是用含油污水在重力作用下，借助油水比重差，采用自然上浮分离去除废水中的可浮油与部分细分散油。该产品主要由三槽组成，当厨房排水流到第一槽时，不锈钢过滤网框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去，通过斜管进入第二槽后，利用油水密度差使油水分离。废水沿第二槽隔油斜管向下流动，进入第三槽后从物理装置净化流出。第二槽中的油珠颗粒物沿隔油斜管集聚向上漂浮流动，始终浮在隔油池的第二槽内，然后人工自行排除。隔油池不锈钢过滤网，具有良好的格栅功能，菜渣杂物排入隔油池都可有效拦截，只需用漏网勺打捞。如过滤网上油腻过多可将漏网提出，用热水冲洗一下，在放回原处。根据使用情况，隔油池内如果面层油脂超过5cm厚度，就必须排油。隔油池底部设有两个排空管，加装阀门后平时关闭；彻底清洗油池时可打开阀门，将隔油池内水和底部污泥全部排出。