

纯铝箔静电袋子

产品名称	纯铝箔静电袋子
公司名称	东莞市利达电子材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇新城工业区
联系电话	0769-86330769 13825766991

产品详情

铝箔袋子

铝箔袋材质结构pet/al/cpe或pet/al/ny(pa)/cpe（聚酯/铝膜/聚乙烯流延薄膜或聚酯/铝膜/尼龙膜/聚乙烯流延薄膜）两种三或四层结构，具有良好的防水，阻氧，避光的功能。整体颜色为铝箔颜色不透光。铝箔袋可做成多种款式：平口袋式、自封式（密实袋/拉链袋）、信封式、信封自粘式、连体式、立体式等，袋身图案可根据客户要求印刷；内外表面电阻值：10⁸—10¹¹。

铝箔袋适用于有防潮要求的电子产品包装：各类pc板、ic集成电路、光驱、硬盘、电子元器件等。

铝箔袋包装通常指的是铝塑复合真空包装袋，此类产品适用于大型精密机械设备、化学原料、医药中间体的防潮、避光、真空包装。多采用四层结构，具有良好的隔水、隔氧功能。不受限制，可以量体定做不同规格、样式的包装袋，可制成平口袋、立体袋、风琴袋等多种样式。产品需经gb及astm标准检测，产品符合环保方面的要求（可提供第三方检测报告），产品符合欧盟及北美对包装材料最严格的环保标准。

产品名称 材料结构

三层铝箔袋 pet/al/cpe

四层铝箔袋 pet/al/pa/cpe

技术参数：

厚度 8-18丝

水蒸气透过量 $0.006\text{g}/\text{m} \cdot 24\text{h} (40 \text{ } \cdot 90\%rh)$

氧气透过量 $0.024\text{ml}/(\text{m} \cdot 24\text{h} \cdot 0.1\text{mpa})$

复合强度 $>25\text{牛顿}/15\text{mm}$

封边强度 $>35\text{牛顿}/15\text{mm}$

穿刺强度 $>24\text{磅}$

热封温度 150 ± 10

t

铝箔袋又叫纯铝袋 材质：pet/ny/al/pe（一般包装） pet/ny/al/cpp（高温蒸煮）厚度：70~180微米袋形：三边封、自立拉链袋、阴阳袋特性：pet——印刷效果好，ny——透氧性低，al——阻隔性强、不透光、pe——普通包装内层，cpp——高温蒸煮内层

特点：（1）阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮。

（2）铝箔袋机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强。

（3）铝箔袋耐高温（121）、耐低温（-50）、耐油、保香性能好。

（4）铝箔袋无毒无味，符合食品、药品包装卫生标准。

（5）铝箔袋热封性能好、柔软性、高阻隔性能好。