

# 拉线绝缘子，悬式绝缘子

产品名称	拉线绝缘子，悬式绝缘子
公司名称	霸州市邦捷电力电气制造厂
价格	50.00/个
规格参数	品牌:邦捷 型号:齐全
公司地址	霸州市火车站北行300米路西
联系电话	0316-7289513 13323164744

## 产品详情

### 一、适用范围

绝缘子适用各种地区，特别是污秽、重污秽地区。运行检验表面，凡使用复合绝缘子的地区，其雷击污闪率大大的降低。产品抗张强度高，防污性能好，安装方便耐碰撞。

产品符合gb/t19519-2004《标称电压高于1000v交流架空线路用复合绝缘子—定义、实验方法及验收准则》、jb/t8460-1996《高压线路用复合绝缘子—尺寸特征》、jb/t8737-1999《高压线路用复合绝缘子使用导则》标准。

### 三、正常工作条件

- 1、海拔高度： 1500米
- 2、环境温度：—40 ~+40 ；
- 3、交流电源频率： 100hz
- 4、最大风速不超过：35m/s
- 5、地震烈度：7度及以下地区

### 四、结构特征

- 1、体积小、重量轻，是相同电压等级瓷绝缘子的1/5~1/9左右，耐碰撞，便于运输和安装。
- 2、机械强度高，拉伸负荷大，结构可靠，性能稳定，安全运行宽度大。
- 3、复合绝缘子电气性能优越，硅橡胶具有良好的憎水性和迁移性，抗污闪能力强，能在中污秽地区安全运行，且不需要人工清扫，可免测零值维护。
- 4、复合绝缘子具有耐酸、碱，耐热老化的抗脆性能，防震力度强，不会发生脆断事故。
- 5、复合绝缘子具有可互换性，能与瓷绝缘子互换使用。