

3毫米厚橡胶垫，耐高温 乙丙橡胶垫，丁晴橡胶密封圈

产品名称	3毫米厚橡胶垫，耐高温 乙丙橡胶垫，丁晴橡胶密封圈
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:橡胶 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

[折叠](#) 氢化丁晴胶HNBR

(Hydrogenate Nitrile)

氢化丁晴胶为丁晴胶中经由氢化后去除部份双链，经氢化后其耐温性、耐候性比一般丁晴橡胶提高很多，耐油性与一般丁晴胶相近。一般使用温度范围为 -25~150 。

优点:较丁晴胶拥有较佳的抗磨性，具jijia的抗蚀、抗张、抗撕和压缩性的特性。

在臭氧等大气状况下具有良好的抵抗性，一般适用于洗衣或洗碗的清洗剂中.缺点:不建议使用于醇类,酯类或是芳香族的溶液之中空调制冷业，广泛用于环保冷媒 R134a 系统中的密封件。

汽车发动机系统密封件。

[折叠](#) 乙丙胶EPDM

(Ethylene propylene Rubber)

由乙烯及丙烯共聚合而成,因此耐热性、耐老化性、耐臭氧性、安定性均非常优秀,但无法直接加硫.

为解决此问题,在EP主链上导入少量有双键之第三成份而可加硫即成EPDM,一般使用温度为-50~150

.对极性溶剂如醇、酮等抵抗性较差 优点:具良好耐候性及抗臭氧性,具较差的抗水性及抗化学物
,可使用醇类及酮类,

耐高温蒸气,对气体具有良好的不渗透性。缺点:不建议用于食品用途或是暴露于芳香烃之中。

高温水蒸气环境之密封件卫浴设备密封件或零件。制动(刹车)系统中的橡胶零件。散热器(汽车水箱)
中的密封件。