

墙壁红外感应开关 灯具感应 人体感应开关

产品名称	墙壁红外感应开关 灯具感应 人体感应开关
公司名称	深圳拓迪电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:拓迪 型号:TDL-2180J
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井镇安佳工业园A6栋4楼
联系电话	0755-27685679 13418901532

产品详情

??????????

一、产品介绍

基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感器探测到人体红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开感应范围，开关将持续接通；人离开后，开关延时自动关闭负载。人到灯亮，人离灯熄，亲切方便，安全节能。

按钮开关，轻触
• 较小的运动（如

二、产品特点

1.人来开灯,人离开后延时自动关灯,2.亮度测光：采用光敏控制，它不会在白天或强光环境打开电灯，也可开关选择任何光线环境感应都会开灯.3.随机延迟：它打开后在延迟周期内

	继电器控制负载
工作电压	ac 100v/220v (50~60hz)
工作温度	-20 °c ~ +50 °c
静态功耗	0.05w(220vac)
负载功率	1000w
负载能力	各类灯具，各类电器
接线方式	双极性
输出模式	感应输出
光控范围	5 lux ~ 500lux ± 20% (感应度可调)
延时范围	16~350 secs ± 30% (延时可调)
感应方式	被动式
感应角度	140度圆锥角,全方位
感应距离	8~10 m
安装方式	标准86型, 墙壁安装, 吸点安装, 天花板安装。
4. 状态指示	感应有效,故障指示,方便安装和故障分析。
5. 温度补偿色温	拓迪特有温度补偿芯片,减少感应距离受温度的影响。
三、产品信息	86 * 86 mm/瓷白色

产品型号.

tdl-2180j

四、应用范围

功能描述

1.适用于走廊、楼道、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、排气扇的自动抽风以及其它电器的自动控制等功能。