伊顿UPS电源 93E-30KVA 负载27KW白金代理商报价

产品名称	伊顿UPS电源 93E-30KVA 负载27KW白金代理商报价
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	45000.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:93E-30KVA 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

DX采用高频技术,为用户提供一个可给出 正弦波输出的小型UPS,

自动旁路

在过载或UPS故障情况下,DX会自动将负荷转接到市电AC电源上。

在线双转换布局

此布局可确保持续高等级的电力质量,不论在从AC到DC再从DC到AC的转换过程中对配电波形产生了怎样的干扰,电池只是当作备用电源使用。输入电压范围宽

DXUPS的输入电压范围髓,达120-300V,可埋想地提高与发动机驱动型发电机组的兼容性,减少转换到电池电源的次数。只在严重的事件中才使用电池,使可用的备用时间达到大,并延长电池的寿命。

gaoji通信

配有一个RS232端口,方便将UPS连接到服务器,可用于本地监视。还配有一个备选UPS卡,用于网络管理监视软件可用于

在出现电力事件或预定的条件时提示用户

- -自动关闭用户的服务器
- -远程监视控制UPS

高性能电池充电器

DX电池充电器:

-缩短电池充电时间

保护电池不因过度放电而损坏

通过校正功率因数防止对配电系统的干扰

防止配电系统上发生传送故障(反馈保护)

用电池冷启动

即使在市电停电时,此功率可确保您的应用设备无故障启动。

备用时间从5分钟到数小时不等

DX UPS可提供满负载5-8分钟的标准备用时间,以对应用设备进行保护。使用X型号的设备,用外部电池可得到数小时的运行时间。发货时间:周一到周五下午16:30前拍下当天可以发货,16:30点后拍下我们会在次日为您安排发货,周日一般不安排发货,周日拍下的商品将统一安排在周一发货

伊顿UPS电源500KVA弱电机房后备

在线双变换实现输出电压与输入电网电压隔离,提供可靠的电力保护。高频无变压器设计,在线双变换效率高可达 96%

采用 IGBT 整流设计,输入电流谐波可达<3% 和输入功率因数 0.99.优化结构设计,具有更高的功率密度和更少占地面积,相比其他同类产品可节约35%的空间可内置电池或隔离变压器,一体化解决方案,节省占地面积。伊顿EATON93E500KVAUPS电源技术优势

伊顿技术的热同步并机技术,内置并机卡可直接实现并机。

伊顿的 ABM 电池智能管理模式,优化电池充电性能,极大化延长电池使用寿命,在线假负载测试(ECT)功能,节能方便实现现场测试,为客户节约大量宝贵时间和费用,节能交流直供(ESS)模式,可实现系统效率大化。

ESS 模式下效率可高达 99%.

伊顿EATON93E500KVAUPS电源便捷的服务和通讯

友好的 LCD 彩色屏幕,更友好方便的显示各种 UPS 状态 ,参数,设置等信息,搭配伊顿各种 Mini-Slot 选配卡,可 方便实现 SNMP,Modbus,RS232 和RS485 等多种通讯需求。伊顿全球统一的 IPP/IPM 监控软件,在网络范围内同时监控多台 UPS 及配电系统,伊顿93E500KVAUPS电源技术参数表