

# 圣阳蓄电池SP12-65铅酸免维护12V65AH储能直流屏蓄电池全国发货

产品名称	圣阳蓄电池SP12-65铅酸免维护12V65AH储能直流屏蓄电池全国发货
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SP12-65 容量:65AH 功能:后备电源
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

### 圣阳蓄电池SP12-65铅酸免维护12V65AH储能直流屏蓄电池全国发货

蓄电池组安装完毕投运前，应进行完全充电，并应进行开路电压测试和容量测试。圣阳蓄电池组充电完毕后，应静放1h~24h，当蓄电池表面温度与环境温度基本一致时，应进行放电测试，应以恒定电流放电到其中一个蓄电池电压为1.80V时终止放电，并应记录且应按产品技术文件的要求进行再充电。

SP系列电池选用全密封免维护描绘，防渗漏描绘，耐过充，耐过放，功用，安稳性高，广泛运用于移动或固定设备作为备用电池电源。FM电池的AGM隔板。特素的合金配方和均匀的电解液保证其在深放电后敏捷康复。

1，圣阳蓄电池共同描绘防渗漏 选用共同密封技能，保证恣意放置无走漏。可安全应用于各种设备（施）2，圣阳蓄电池隔板吸附力强 选用功用的AGM隔板，使电解液彻底吸附在极板和隔板中，带内吃中无游离电解液。3，圣阳蓄电池气体化合率高 FM电池共同的密封布局保证气体化合率到达99%以上4，圣阳蓄电池板栅 FM电池选用铅铝合金板栅，保证具有优良的功用，一起延伸电池在浮充状况运用或循环运用，甚至深循环条件下的运用寿数。5，UPS蓄电池循环/浮充寿数 通常条件下，FM电池可到达1000个充放电循环以上，在浮充状况下可运用5-7年，长寿数系列可达15年。

6，圣阳蓄电池自放电低，贮存寿数长 在20 条件下，FM电池自放电率不超越3%/月 在贮存状况下，FM电池只需隔6-9个月补充电一次

充电期间，环境温度应为5 ~35 ，蓄电池表面温度不应高于45 ；充电过程中，室内不得有明火且通风良好；

圣阳蓄电池SP12-65铅酸免维护12V65AH储能直流屏蓄电池全国发货