

防火栅栏两用门

产品名称	防火栅栏两用门
公司名称	山东永泰矿山设备供应有限公司
价格	111.00/台
规格参数	品牌:永泰 型号:防火栅栏两用门 规格:齐全
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2379693 18854720136

产品详情

不锈钢防火栅栏门,防火栅栏门厂家,防水密闭门价格,矿用栅栏门,防火栅栏门

防火栅栏门安装在井下主排水泵和主变电所硐室之间。

亲君子拒小人,安全防范不变心,广告做得好,不如用户反应好。永泰工矿安全矿用门制造者!给您质量和安全的防火栅栏。

在井下可以抑制住火险的蔓延又可以隔离工作人员的两用门。用产品回馈客户是我们不懈的追求!

防火及栅栏两用门是我国矿山井下主排水泵房和主变电所硐室之间的通道内所需的即能防火又可通风一种新型门,产品远销河北、河南、山东等地各煤矿企业,有着极其广阔的推广前景。

主要用于矿山井下主排水泵房和主变电所硐室之间的通道内;采区变电所的通道内;带式输送机,绞车配电电气设备和变压器硐室等通道内。

三、适用条件

无严重滴水 and 溅水的环境;有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的矿井

防火栅栏两用门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用;采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。主要起隔离人员的作用,目的是防止非专业人员进入重要场所;另外在危险环境下防火栅栏两用门能够起到隔离火源的作用,防止火险的蔓延。

工作环境及使用条件-防火栅栏两用门

1、工作环境:-30 ~ 40 风压:0~3800pa

- 2、防火栅栏两用门用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。
- 3、防火栅栏两用门安装的地点巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水

七、注意事项

- 1、安装使用后,至少半年保养检修一次;采区变电所的通道内;带式输送机,绞车配电电气设备和变电硐室等通道内,防火栅栏门起隔离人员的作用,防止非专业人员进入重要场所;

防火栅栏门的工作环境及使用条件是在

风压:0~3800pa环境中于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中,

安装在巷道围岩稳定,巷道变形小,且无严重淋水的地方。

销售助理:孙情 联系电话:18854720136 0537-2379693

qq:2760901302 邮箱:18854720136@163.com