

B2F双法兰限位伸缩器传力接头

产品名称	B2F双法兰限位伸缩器传力接头
公司名称	巩义市人乐管道设备制造有限公司
价格	69.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇东村村19组
联系电话	15039052737

产品详情

双法兰管道限位伸缩接头是一种广泛应用于管道行业的连接部件，其作用是在管道中允许管道有一定的轴向位移，同时还可以承受管道的径向压力和温度变化的影响。本文将详细介绍双法兰管道限位伸缩接头的作用和特点。

双法兰管道限位伸缩接头可以补偿管道在安装过程中产生的位移，以及在运行过程中因温度变化、地基沉降等原因产生的位移。通过伸缩接头的伸缩功能，可以保证管道在位移时不会受到损坏，同时避免了因位移产生的应力对管道的影响。

双法兰管道限位伸缩接头可以承受管道的径向压力，包括水压力、气压和重量等。在管道中应用伸缩接头可以有效地减轻管道受压时产生的推力和弯曲应力，从而延长管道的使用寿命。双法兰管道限位伸缩接头可以适应温度变化对管道的影响。在高温或低温环境下，管道的材质和尺寸会发生变化，而伸缩接头的存在可以有效地吸收这些变化产生的应力，保证管道的正常运行。双法兰管道限位伸缩接头可以防止管道渗漏。在管道连接处安装伸缩接头可以有效地避免因密封不良引起的渗漏问题，同时还可以防止因地基沉降等原因引起的管道破裂。双法兰管道限位伸缩接头的结构简单，安装方便，可以适用于各种类型的管道连接。在安装过程中，只需要将两段管道分别连接到伸缩接头的两端，然后用螺栓紧固即可完成安装。双法兰管道限位伸缩接头的密封性能好，可以有效地防止渗漏。伸缩接头的主要密封面为球面密封，可以保证密封面的贴合度，从而有效地防止了密封不良引起的渗漏问题。双法兰管道限位伸缩接头可以承受较高的压力。根据不同的型号和使用要求，伸缩接头可以承受0.6-4.0 MPa的水压或气压。同时，伸缩接头的强度高，可以保证在承受压力时不会变形或损坏。