

防火泥耐火性能检测报告 防火材料第三方检测机构

产品名称	防火泥耐火性能检测报告 防火材料第三方检测机构
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

隔热保温、一种耐火性能优异且重量较轻的特殊材料，具有耐高温和阻燃的特性，在火灾安全、耐高温性能、

防火封堵材料分类和耐火性能检测标准

防火封堵材料是指用于封堵建筑孔洞、缝隙、管道、电缆桥架等部位的无机堵料、阻火包、阻火模块、防火封堵砂浆、防火密封胶、防火涂料等。防火封堵材料应具有耐火性能、阻燃性能、使用时的柔软性或可塑性，产品为胶泥状物体，例如

防火泥的用途包括：

1. 电缆、电缆的孔洞封堵：防火泥可用于封堵所有电线、电缆等穿过的孔洞，以防止电线、电缆发生短路、火灾等事故。
2. 防火封堵：防火泥可用于封堵建筑墙体、楼板、天花板等部位的孔洞、缝隙，施工后可形成防火屏障，有效阻隔火势蔓延。
3. 电缆隔热与护套固化：防火泥还可用于电缆的隔热和护套固化，以提高电缆的安全性能。
4. 隔音应用：防火泥也能用于隔音，满足某些特定场所的隔音需求。

中钢集团郑州金属制品研究院有限公司，郑州高新开发区科学大道70号，19900970214

样品名称：柔性有机堵料(防火泥)

规格型号：DR-A3-PC-YJDJ

工程部位：****通风空调防火封堵

样品数量：20kg

样品特征：泥状

检测依据：1.GB 23864-2009

判定依据：GB 23864-2009《防火封堵材料》

检测项目：1.耐火性能，2.燃烧性能

检测报告申请流程：

- 第一步：选择专业的检测机构并提出申请要求；
- 第二步：发送产品图片或者说明书，评估产品质检报告费用；

- 第三步：填写质检报告委托测试申请表；
- 第四步：签订合作合同，付款等事宜；
- 第五步：待收到款项后就可以开案测试了；
- 第六步：在约定周期内完成检测，出具合格的质检报告。