

供应PC 上海科思创（拜耳） 6555 透明PC阻燃防火

产品名称	供应PC 上海科思创（拜耳） 6555 透明PC阻燃防火
公司名称	东莞康磊塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海科思创6555物性表 型号:PC阻燃防火上海科思创6555 产地:上海科思创6555最新报价
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十二巷10号3
联系电话	18938523693 18938523693

产品详情

PC????????6555

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	IZOD	1/4 23	ASTM D256/ISO	85	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
	缺口冲击强度		179		
	Charpy冲击强度	23	ASTM D256/ISO	N	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	(缺口)		179		
	比重（密度）		ASTM D792/ISO	1.2	
	成型收缩率		1183		
			ASTM D955	0.6-0.8	%
电气性能	熔融指数（流动系数）	220 /10kg	ASTM D1238/ISO	10	g/10min
	吸水率 23 /24H		1133		
	介电常数	100HZ	ASTM D570/ISO 62	0.3	%
加工条件	其他		ASTM D150/IEC	3.0	
	熔体温度		60250		
其他	颜色			300	透明，蓝底

性能：汽车照明，中等粘度，紫外线稳定，容易释放，应用程序，照明灯镜头汽车灯光。型号：PC Makrolon DP1-1821性能：眼镜，光学，高粘度，紫外线稳定，容易释放，高纯度。型号：PC Makrolon ETIR320性能：PC /红外吸收器集中，挤压，高粘度，特殊分数热吸收，固体表，多壁板/profiles。型号：PC Makrolon ETUV110性能：PC /紫外线吸收剂集中，高粘度，容易释放，特殊等级的复合挤压的聚碳酸酯等基础树脂，固体表，多壁板/profiles。型号：PC Makrolon ETUV120性能：PC

/紫外线吸收剂集中，高粘度，容易释放，特殊等级的复合挤压的聚碳酸酯等基础树脂，固体表，多壁板/ profiles。型号：PC Makrolon ETUV130性能：PC

/紫外线吸收剂集中，高粘度，容易释放，特殊等级的复合挤压的聚碳酸酯等基础树脂，固体表，多壁板/ profiles。型号：PC Makrolon ETUV510性能：PC /紫外线吸收剂集中，高粘度，容易释放，非常低的析出，特殊等级的复合挤压的聚碳酸酯等基础树脂，固体表，多壁板/ profiles。型号：PC Makrolon ETUV530性能：PC /紫外线吸收剂集中，高粘度，容易释放，非常低的析出，特殊等级的复合挤压的聚碳酸酯等基础树脂，固体表，多壁板/ profiles。型号：PC Makrolon ETUV540性能：PC /紫外线吸收剂集中，高粘度，容易释放，非常低的析出，特殊等级的复合挤压的聚碳酸酯等基础树脂，固体表，多壁板/ profiles。型号：PC Makrolon ET2613性能：挤压，中等粘度，紫外线稳定，固体表。型号：PC Makrolon ET3113性能：挤压，高粘度，紫外线稳定，固体表，波纹板。型号：PC Makrolon ET3117性能：挤压，高粘度，紫外线稳定，容易释放，多壁板/ profiles，波纹板。型号：PC Makrolon ET3127性能：挤压，高粘度，分枝，紫外线稳定，容易释放，多壁板/ profiles。型号：PC Makrolon ET3227性能：挤压，高粘度，分枝，紫外线稳定，容易释放，多壁板/ profiles。型号：PC Makrolon FR6901性能：阻燃，UL 94 v-0/1.5mm，低粘度，紫外线稳定，容易释放，高反射率。型号：PC Makrolon AG2677性能：中等粘度，紫外线稳定，容易释放，应用程序，汽车玻璃，屋顶模块。型号：PC Makrolon AL2447