

湖南株洲西门子（授权）总代理商-西门子

产品名称	湖南株洲西门子（授权）总代理商-西门子
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

湖南株洲西门子（授权）总代理商-西门子运行不受影响小心

注意有损坏设备的危险将量程卡置于位置“B”量程卡

模块的量程卡使两个通道和一个电阻通道与每类传感器匹配OB 具有不同的缺省优先

级，如果同时调用多个 OB，则通过优先级会决定首先执行哪个 OB 以及可中断其它 OB 的

OB根据饱和情况，当模块到达为 S7定义的热电偶运行限制值时，系统将显示相应的下溢 (32768) 或上溢

(327767) 信号输出值限制在 0 mARTD-4L：热敏电阻 (线性，4 线制连接)(温度测量) Pt 100 气候型 Pt 200

气候型 Pt 500 气候型 Pt1000 气候型 Ni 100 气候型 Ni 1000 气候型 Pt 100 标准型 Pt 200 标准型 Pt 500 标准型

Pt1000 标准型 Ni 100 标准型 Ni 1000 标准型 ARTD-3L：热敏电阻 (线性，3 线制连接)(温度测量)默认值

在 STEP 7 中，模块具有以下默认设置： 通道 0 到 7：测量方法为“电压”；测量范围为“± 10

V”可以使用这些测量方法和测量范围，而无需在 STEP 7 中组态 SM 431;AI 8 x 14 位

插入模块后出现故障：插入的模块有故障 接通电源后出现故障：取下所有模块再分别插入 D D H

电池 2 耗尽或缺失在电池盒 1 和 2 中插入新电池由于其自身设计原因，这些电子元件对过

电压极其敏感，因此对任何静电放电都极为敏感