

kbo kb0控制保护开关 cps控制保护开关

产品名称	kbo kb0控制保护开关 cps控制保护开关
公司名称	上海帝宝电力科技有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:帝宝电气 型号:DBKBO-12C/M12 额定电压:AC400V
公司地址	上海市奉贤区环城西路2200号第一幢3086室
联系电话	021-37573856 13916234887

产品详情

产品优势

与分离电器构成的系统相比

- 具有控制与保护自配合的特性dbkbo系列控制与保护开关电器集控制与保护功能于一体,相当于断路器（熔断器）+接触器+过载继电器+辅助电器。很好的解决了分离元件不能或很难解决的元件之间的保护与控制特性匹配问题，使保护与控制特性配合更完善合理（具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性），只要根据负载功率或电流即可正确选择单一产品,代替以往的包括自电源进线端至负载端的各种电器，不需降容；大大减轻了设计人员的工作量。
- 具有无可比拟的运行可靠性和系统的连续运行性能dbkbo流后无需维护即可投入使用，即具有分断短路故障后的连续运行性能：dbkbo 在进行了分断短路电流试验后，仍具有不小于1500次的ac-44电寿命，这是由断路器等分离元件构成的系统所难以达到的，dbkbo的这一特性极大地提高了系统的运行可靠性和系统的连续运行性，其中的 ics为 80ka指标属同类产品的国际领先、国内最高指标。
- 节能节材dbkbo具有体积小、安装面积少、无分离元件接点、减少线路发热、节约能源、节

约材料等优点。

一、在正常情况下当额定电流在45a以下开关选用45a主体壳架，45a~100a开关选用100a主体壳架，45a以下也可选用100a主体壳架。

二、开关基本配置=开关本体+电子过载脱扣器+短路报警触头+过载报警触头（b型为消防报警触头）+辅助触头（二常开一常闭）。

三、请根据实际负载容量（功率）确定（设计）或调整（使用）整定电流 i_e 。

四、辅助触头02（一常开一常闭）。

辅助触头06（三常开二常闭）

适用领域

由于dbkbo具有控制与保护功能集成化、模块化、小型化结构,对环境污染的防护等级高,分断短路电流能力高,飞弧距离短,电寿命长,保护功能齐全,连续运行性能和可靠性高,安装使用及维修操作方便等一系列优点,因此特别适用以下系统：

工业设施 冶金、煤矿、钢铁、石化、港口、船舶、铁路等领域的配电和电动机保护与控制系统；

电动机控制中心（mmc）,尤其是智能化电控系统或要求额定运行分断能力 i_{cs} 高达80ka的配电控制与保护系统；

单电机控制与保护系统； 配电中心 商业及民用设施
现代化建筑中的照明、电源转换、泵、风机、空调、消防、照明等电气控制与保护系统；

远程控制照明系统。

医院 信息处理中心（银行、市政、证券交易中心等）

电信通讯机房 商业大楼（大型购物中心、超级市场、超市等）

基础设施 港口或铁路系统（航空港、铁路客运中心等）

高速公路照明或通风系统

军队驻地控制保护系统（如边防哨所、雷达机站）

消防系统

kbo控制保护开关详情咨询上海帝宝电力科技有限公司 www.dibaopower.com