

咸*宁附近除磷剂生产厂家

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 咸*宁附近除磷剂生产厂家 |
| 公司名称 | 苏州全天环保科技有限公司 |
| 价格 | 2000.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市千灯镇黄浦江南路288号（注册地址） |
| 联系电话 | 15366297450 |

产品详情

除磷剂(SP-1)是针对阳极氧化、化学抛光清洗、涂装前处理、磷化、电镀、化学镀等高含磷废水而开发的，解决了其它除磷剂使用量大，除磷不彻底的问题，同时优化配方还能起到调节废水PH值，提高混凝效果，降低处理成本等优点。除磷剂产品特点 使用范围广，对各种铝氧化、化学抛光、涂装、磷化等高含磷废水； 具有除磷、混凝、调PH等多重，是一种多功能除磷剂； 使用pH值范围广； 除磷彻底，出水清澈。除磷剂是对城市水源水混凝除浊处理及除磷的物品。能够在对城市水源水混凝除浊处理同时，达到深度除磷目的。从而将处理后饮用水中的磷含量降至界限值以下，不需要改变原水处理流程，不需要增设大型水处理构筑物，简便易行，经济实用，可获得显著的社会和经济效益。除磷剂(SP-1)是针对阳极氧化、化学抛光清洗、涂装前处理、磷化、电镀、化学镀等高含磷废水而开发的，解决了其它除磷剂使用量大，除磷不彻底的问题，同时优化配方还能起到调节废水PH值，提高混凝效果，降低处理成本等优点。除磷剂使用方法现场使用：可根据现有的处理流程，在反应池工序投加；使用条件：PH值使用范围为3-6。使用时可将本产品直接投加，或先加入溶解罐，浓度为10~20%，搅拌，用泵投加到反应池。本产品适用的pH值范围广，在酸性条件下使用效果尤佳，使用量约为100~1000ppm（即0.1~1公斤/吨废水），根据废水中磷酸根的含量不同其用量有所差异，具体用量一般通过实验确定。实验时取一定量的原水，加入适量的本产品（如500ppm），将废水pH值调节至7~8，加入少量聚丙烯酰胺PAM絮凝沉淀，过滤取上清液测定磷的含量。（如需处理重金属，用上清液进行二次处理即可。）除磷剂适用范围1、用于生活污水处理厂除磷，特别是适合中磷段污水处理；2、适合于含表面处理工艺的工业废水；3、用于食品厂废水；4、用于制药、造纸、农药、化肥厂的废水处理。5、用于垃圾填埋厂垃圾渗滤液处理。除磷剂适用于各种含磷废水的去除，适应PH值6-9，反应PH值范围7-8，并能调节PH值。欢迎来到苏州全天环保科技有限公司网站，具体地址是江苏省苏州昆山市黄浦江南路288号，联系人是徐经理。主要经营干粉 聚合氯化铝 聚合硫酸铁 污水处理碳源。单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。我司主营环保方面的设备、材料，包括干粉,聚合氯化铝,聚合硫酸铁等，产品多种多样，欢迎新老顾客任意选购！