

一体化加油站 污水处理成套设备 地埋式加油站污水处理设备

产品名称	一体化加油站 污水处理成套设备 地埋式加油站污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	68000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-1.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

一体化加油站 污水处理成套设备 地埋式加油站污水处理设备

加油站上的污水排放包括场地含油废水排放和站内生活污水排放两大部分，其中含油污水又包括加油区地坪含油污水和卸油口处含油污水，针对该两种污水的初步处理是通过环保沟加以引流排放至水封隔油池内集中处理，以降低下游污水处理的压力，促进环保。

现有的隔油池功能比较单一，主要采用静置分层法来分离污水及污水中的油污，控制污水的排进和排出流量可以实现较好的分离效果，但是沉淀在隔油池内底部的污泥排放一直是比较突出的问题，目前的处理方式大多主要有三种，种是在底部安装排泥管，排泥管上安装电控阀或手控阀，需要排泥的时候打开阀门即可排泥，这种方式的主要缺陷是阀门承压能力不足时容易出现泄露问题，并且打开阀门一瞬间，底部聚集的污泥蜂涌而至容易出现瞬间堵塞额情况，同时大颗粒物也容易堵塞排泥管，维修起来相当不方便;第二种是在隔油池底部安装刮泥机构，这种方式成本不仅比较高，而且维修起来相当不方便;第三种是采用抽送的方式，将剩余高污泥浓度的污水一起抽送出来集中处理，这种方式针对小型的隔油池抽泥效果较好，一旦隔油池体型过大就需要采用大功率的抽泥泵，成本增高后这样抽出来的污泥不仅不方便收集(高射喷出)，而且底部始终有部分污泥无法排出而导致排污不干净。

气提管道系统包括气体管、第二气体管、第三气体管、第四气体管、第五气体管和第六气体管，气体管伸入絮凝沉降池内，第二气体管伸入水解池内，第三气体管伸入氧化池内，第四气体管伸入二沉池，第五气体管伸入过滤吸附池内，第六气体管伸入消毒池内。

曝气管道系统包括风机，风机分别连通有曝气管道、第二曝气管道、第三曝气管道和第四曝气管道，曝气管道伸入絮凝沉降池与气体管连通，第二曝气管道与微孔曝气器连通，第三曝气管道伸入二沉池内与第四气体管连通，第四曝气管道与气水反冲装置连通。

