

西门子G120变频器6SL3224-0BE34-5AA0

产品名称	西门子G120变频器6SL3224-0BE34-5AA0
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子G120变频器6SL3224-0BE34-5AA0

SINAMICS G120 是一种可满足多样化要求的模块化变频器，组件采用模块化设计，功率范围宽，0.55 kW ~ 250

kW，可确保始终能够组合出一种满足要求的理想变频器。该系列变频器提供有三种电压型号，可连接 200 V、400 V 和 690 V 电网。另外，SINAMICS G120 还提供有一个功能全面的安全软件包。STARTER 或 SINAMICS Startdrive 用于对安全功能进行调试

模块化 SINAMICS G120 变频器系统包括电源模块、控制单元和可选的操作面板。

控制单元采用多种可以选择的闭环控制类型来控制 and 监视电源模块和连接的电机。它可与本地或中央控制器以及监控装置通信。电源模块为功率为 0.37 kW 到 250 kW 的电机供电。它采用先进的脉宽调制 IGBT

技术，可实现极为可靠和灵活的电机运行。全面的保护功能为电源模块和电机提供了较高程度的保护。

电源模块 PM240-2

适合机械工程中的标准应用的理想电源模块。PM240-2

电源模块配有制动斩波器（四象限应用），适用于通用机械工程中的大量应用。

PM240-2 电源模块适用于以下电压和功率范围：

200 V ... 240 V 1 AC/3 AC 0.55 kW ... 4.0 kW

200 V ... 240 V 3 AC 5.5 kW ... 55 kW

380 V ... 480 V 3 AC 0.55 kW ... 250 kW

500 V ... 690 V 3 AC 11 kW ... 250 kW

移动，更智能，更快速。

借助于 SINAMICS G120 智能接入模块，您可通过 Wi-Fi 以无线方式将移动设备（智能手机、平板电脑、便携式 PC）连接到 SINAMICS G120、G120C 和 G120X 变频器系列。这样，您就拥有了一种具备众多功能的强大工具，可用来以无线方式执行调试、诊断和维护。

产品及包装上均有系列号，凭此序列号，质保一年。

温馨提示：

发货统一采用快递发货,货物快递到您手时候,一定要开箱检验!如有损坏,请拒绝签收,并由快递公司返回!在你签收后表示你对该

货物没有异议 谢谢合作!

本公司长期销售PLC,200，300，400，1200，1500，smart200，PLC附件，电机驱动，人机界面，触摸屏，变频器，总线

电缆，数控系统、数控伺服驱动模块、控制模块、电源模块、备品备件等。

现货供应，欢迎来电咨询系列产品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

本公司产品质量按产品原厂质量标准，

本公司郑重承若！！经营（全新原装保内产品）供方需按（全新原装保内产品）标准供货，非人为故障保（质保一年）

G120变频器的基本单元：

CU240 控制单元

控制单元可以为变频器提供闭环控制功能，除此之外控制单元还可

以完成其它的任务，它们可根据应用的需要进行相应的参数化。有

以下几种可选的控制单元：

CU240B -2

CU240B -2 DP

CU240E -2

CU240E -2 DP

CU240E -2 PN

CU250S-2

CU250S-2 DP

CU250S-2 PN

PM240 功率模块 FSGX

FSF 尺寸及以下的 PM240 功率模块都集成了内置的制动斩波器，外部制动电阻可以通 DCP/R1 和 R2（参见直流母线部件）直接接在变频器上。PM240 功率模块是为有安全保护要求的应用场合而设计的。如果与带有

安全保护功能的控制单元联用，那么所组成的变频器即为带有集成的安全保护功能的变频器（参见控制单元）。

外形尺寸为 FSA 的 PM240 的功率模块不包含带有内置 A 级滤波器的选型。因此在可选件中有一种底座式的 A 级滤波器以及符合 B 级滤波要求的滤波器可供选择（参见进线侧功率部件）。

外形尺寸为 FSB 和 FSC 的 PM240 功率模块包含带有和不带有内置 A 级滤波器的选型。要满足 B 级滤波要求，那么需要在带有 A 级滤波要求的 PM240 功率模块的基础上再加装 B 级滤波器（参见进线侧功率部件）。

带有内置 A 级滤波器的功率模块只适合在 TN 电源系统中应用。不带内置滤波器的功率模块即可以用于接地的（TN，TT）电源系统，也可以用于中性点不接地的（IT）电源系统。