

# 真石漆灌装机,100L双斜坡式灌装机

产品名称	真石漆灌装机,100L双斜坡式灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

### 真石漆灌装机,100L双斜坡式灌装机

上海广志自动化设备有限公司销售和生產食用灌装机、高純液体灌装机、胶水灌装机、摆臂式灌装机、摆臂式灌灌装机等设备，广泛应用于食品、化妆品等行业。我们以、的服务和的产品质量，为客户提供一站式解决方案。

真石漆灌装机,100L双斜坡式灌装机的参数：

1. 灌装范围：60-200L；
2. 醉(zu ì)大称重：300公斤；
3. 分度值：100克；
4. 灌装速度：20-40桶/小时（取决于铁桶的规格，产品属性和进料压力）；
5. 罐装精度：X（0.5）级（0.2%）；
6. 灌装方式：液面上/液面下；
7. 电 压：380V，3P，50/60Hz（客户指定）
8. 灌装头个数：2个（可选）；

真石漆灌装机,100L双斜坡式灌装机的特点：

1. 手/自动可选择。
2. 采用进口称重元件。
3. 快捷键参数设置。
4. 储存配方数据多达10组。
5. 快/慢两速加料，加料速度可调。
6. 防撞桶设置，灌下降时撞到容器顶部，自动抬起灌。
7. 提前量自动修正，使下一桶更接近设定值。
8. 灌部分采用直线导轨，移动更轻松、快捷。
9. 锁紧装置，减少灌装时晃动引起的误差。
10. 称重超差报警及故障自诊断。
11. 自动判断皮重范围和去皮，解决容器重量不同对精度的影响。
12. 与物料接触部采用316不锈钢，其它为304不锈钢、碳钢、灌堵头采用聚防腐材质。
13. 自动统计灌装桶数，灌装总重量。
14. 防爆配置 可在危险区域使用（选配）。
15. 自动松/紧盖机（选配）。
16. 保温加热装置（选配）。
17. 标准预留RS232/485接口，选配DP、MUDBUS总线，方便计算机数据管理。

真石漆灌装机,100L双斜坡式灌装机设备使用：

设备启动灌装流程：开机---人工放桶至秤台快速定位对口--系统自动侦测桶位--自动去皮--自动打开灌及球阀组开始灌装--大、小二段式灌装--到达目标值---灌自动关闭--人工移至夹盖区--按【夹盖】键气动夹盖---人工码垛.

真石漆灌装机,100L双斜坡式灌装机适用范围：

适用于各种、各类、有粘、无粘、有腐蚀性和无腐蚀性液体的中大桶灌装。广泛应用于食品，润滑，漆，乳胶漆，建筑漆等化工领域。是大桶或者大剂量灌装的主要设备。