

YRH400红外热成像 IP等级IP65 跌落测试2m

产品名称	YRH400红外热成像 IP等级IP65 跌落测试2m
公司名称	河北沃戈智能电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	测温范围:-20 ~ 400 显示屏幕:2.8" TFT LCD 热成像像素:256*192
公司地址	河北省泊头市金禄大厦5层
联系电话	15701238857 15701238857

产品详情

YRH400红外热成像

产品型号	YRH400	PC软件	通过PC软件实时查看图像
测温范围	-20 ~ 400	数据通讯	Type-C USB (U盘存储文件)
传感器	非制冷焦平面	认证	CE、FCC
测温档位	高增益(默认)、低增益	工作温度	-10 ~ 50 (32 ~ 122)
测温相应时间	500ms	存储温度	-20 ~ 60 (-4 ~ 140)
发射率	0.95(默认)(0.01~1.00)	工作湿度	10%~95%Rh(非冷凝)
热成像像素	256*192(49152)	IP等级	IP65
像素大小	12um	跌落测试	2m
色板	白热,黑热,铁红,熔岩,彩虹,高对比度彩虹,红热	三脚架安装	支持
红外光谱带宽	8~14um	显示屏幕	2.8" TFT LCD
视场角	56°*42.2°	显示分辨率	320*240
IFOV	3.8mrad	电池	5000mAh(18Wh)
镜头焦距	3.2mm	自动关机	可选(5min,10min,30min,C)
调焦模式	免调焦	使用时间	7-9小时
热成像灵敏度	<50mK	充电时间	小于5小时
帧频率	<25Hz	充电电压/电流	5V/2A
测温显示	中心点测温、高温追踪和重点区域测温(ROI),出厂模式为高温追踪	机身重量	520g
测温单位	摄氏度、华氏度	机身尺寸	237*75.5*86mm
测温点	除中心点外,可自定义3个测温点	标准配件	T-type C USB线,32G TF卡
高低温报警	图像报警,LED报警	标准包装	彩盒,说明书,保修证
测温精度	±2 / ±2%		

