HYAC 100*2*0.5 HYAC自承式市内通信电缆

产品名称	HYAC 100*2*0.5 HYAC自承式市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYAC 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

铠装通信电缆型号: HYA53、HYAT53、 HYA23、 HYV22、HYA22(防鼠、地埋)

铠装通信电缆用途: 铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上,以增加电缆的机械强度,提高防侵蚀能力,是为易受机械破坏及及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设,更适用于岩石地区的直埋敷设。 铠装通信电缆结构:

- 1、基本电缆:任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。 2、铠装通信电缆机械保护层:53型采用0.15mm厚的轧纹钢带,纵包于基本电缆之上,两边搭接。钢带表面经涂塑处理,以防腐蚀和水份侵入。23,22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。
- 3、铠装通信电缆护套:黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙稀护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。
- 4、识别和长度标记:电缆外表有yongjiu性识别标记,标记间间隔不大于1m,
- 5、铠装通信电缆标记内容有:导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。
- 6、铠装通信电缆电气特性:电缆符合基本电缆的全部电气要求。
- 6、电缆长度:机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。

自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路,也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层,经济实用,安装敷设方便。在一30~C一60~C的环境条件下,电缆的机械和电气性能保持不变。结构:

导线:退火裸铜线,铜线直径为0.32,0.4,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。

绝缘材料:高密度聚乙烯或乙/丙共聚物,绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对:二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,采用规定的色谱组合以便识别。 缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。

屏蔽:用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外,两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接