

福州华闽通风管道厂家 三明厨房通风管道

产品名称	福州华闽通风管道厂家 三明厨房通风管道
公司名称	福州市仓山区华闽暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇梅亭村333-217号店面
联系电话	18060499589 18060499589

产品详情

对于设置集中空调系统的建筑来说，厨房的工作环境能够保证，其补风多为有序送风，灵活性也较大，在目前厨房的通风系统中，多为以下几种补风方式：

(1)餐厅空调为全新风直流式空调系统，空调新风首先送入餐厅，三明厨房通风管道，然后流入厨房经排风系统排出室外。此种方式投资较少，厨房通风管道，餐厅内采暖通风效果好。不足之处是大量空调风会被直接排出，新风能耗大，不利于节能。

(2)用两台机组分别为餐厅、厨房服务，其中厨房为全新风直流系统，直接补充厨房炉灶的排风，而餐厅为一次回风全新空气系统，这个方案能保证餐厅和厨房的空调效果，而且厨房和餐厅系统互不干扰，缺点是初投资较大。

经常更换止逆阀。

如果您已经拆除了副烟道，福州厨房通风管道安装加工，或者需要更好地防止倒烟，您可以使用烟道止回阀。许多业主会问，为什么油烟机有止回阀来安装烟道止回阀？一般来说，油烟机的止回阀效果不是很明显，在烟道中安装止回阀可以保护油烟机，使烟道中的烟不会倒入管道和油烟机。

但安装止逆阀后要定期清洗，否则会使止逆阀打开，失效。烟道止逆阀每两年更换一次。

通风工程管道水平段不宜过长。水平距离一般不超过15m，坡度应大于2%。水平端应配有柔性接头，厨房通风管道工程，以便于清理油污。排烟通风工程的排烟速度按规范应不低于10m/s，以防止因风速低而使油附着在烟道上，与排风罩连接的支管应设置风量控制阀。

机房、风机和风道的布置厨房的排气扇应设在厨房的上部。厨房为公共建筑的一部分时，排气扇应位于屋顶楼层，可使风道处于负压状态，避免臭气溢出。

福州华闽通风管道厂家-三明厨房通风管道由福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)提供。福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)是福建福州,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华闽通风管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华闽通风管道更加美好的未来。