

G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀【塑料阀门工作原理及型号】

产品名称	G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀【塑料阀门工作原理及型号】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:G61F-10S 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀特性：G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀最突出特点是把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏，G61F-10S插式UPVC塑料隔膜阀采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。

由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接、承插式、活接、胶粘、按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动分为常开式、常闭式和往复式三种。G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀一般不宜用于温度高于-20 -95 度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用。

G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀说明：G61F-10S承插式UPVC隔膜阀使用范围及结构特点：适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节，根据材质不同使用温度-20 ~ 95 。过流部件采用UPVC注塑件组装而成，耐腐蚀性能优良，操作方便，体轻量，能代替不锈钢阀门。

G61F-10S承插式UPVC塑料隔膜阀密封件膜片采用F46或PFA制造，耐折次数 1200次，耐腐蚀性能与F4相当。G61F-10S插式UPVC塑料隔膜阀采用螺杆升降结构，启闭力矩大，平稳性好。适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体。例如：纯水和生饮水的管路系统、排水和污水管路系统、盐水和海水管路系统、酸碱和化学溶液系统等多个行业。