

烟台西门子DP线6XV1830-0EH102芯屏蔽电线

产品名称	烟台西门子DP线6XV1830-0EH102芯屏蔽电线
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	365.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

烟台西门子DP线6XV1830-0EH102芯屏蔽电线

我公司主营西门子各系列PLC（S7-200 ART S7-300 S7-400）屏变频器（MM系列 G120 G120C G110）伺服（V80 V60）数控备件（PCU50 NCU CCU 轴卡）等价格优势
产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子质保 产品本身有问题 质保一年
公司秉承：以信待人 以诚待人 如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务
您的肯定是我的动力 我们将期待与您长期持久的合作

烟台西门子DP线6XV1830-0EH102芯屏蔽电线

使用 IRT 选项“高性能”时地址空间是 146 个字节 I/O 数据。使用产品版本为 EZ1、EZ2 或 EZ3 的模块时，应将量结构为 146 个字节 I/O 数据。否则，通信可能中断。

优先化启动

PROFINET 的优先启动功能可以加快支持 RT 和 IRT 通信的 PROFINET IO 中 IO 设备的启动速度。

该功能可缩短相应组态的 IO 设备所要求的时间，以便在下列情况中返回到周期用户数据交换：

在电源恢复接通后

在站重新在线后

在 IO 设备已经后

提示

按优先级启动时，不能使用 MMC 卡更新固件。
可以通过 LAN 网络执行固件更新。

提示

加速时间取决于模块的数量和类型。

使用固定连接设置进行电缆连接

如果在 STEP 7

中设置端口的固定连接设置，则还必须禁用“Autonegotiation/Autocrossover”（自动协商/自动交叉）。

无需可介质/编程设备即可完成设备更换

可简单地更换具有此功能的 IO 设备：

不需要存储有设备名称的可介质（如 MMC 卡）。

不必使用编程设备分配设备名称。

现在是通过 IO 控制器为 IO 设备分配设备名称，而不是从可介质或编程设备为其分配设备名称。IO 控制器使用源自 IO 设备的已组态拓扑和相互关系。组态的设定值拓扑必须符合实际拓扑。

在再次使用已经用过的 IO 设备之前，我们建议您将它们复位为其默认设置

烟台西门子 DP 线 6XV1830-0EH102 芯屏蔽电线

1 引言 某超大型现代化综合购物中心项目，建设规模达 420000 平方米建筑面积。其中购物中心面积 300000 平方米，地上 7 层，地下 2 层半；西塔楼是 48 层超五星级；东塔楼为 25 层超甲级写字楼，总车位 1500 个。项目空调中，共有末端设备 210 台，根据广场设计要求，必须实现机电一体化、智能化，整个空调末端设备形成控制网络，采用集中监控，末端采用屏（HMI）进行参数修改，故障，状态信息显示等功能。

2 设计方案 采用德国西门子公司的 S7 系列 PLC 作为机电一体化机组的现场控制设备，通过智能通讯模块与数据采集的 PROFIBUS 总线相连，数据采集由德国西门子公推出的基于 PC 的自动化产品 WINAC 4.0 承担，该产品可以结合 PCI 插槽的 CP5613 卡实现 4 条 PROFIBUS 总线 500 个 PROFIBUS 从站（125 × 4）的网络连接，机的则采用西门子公司在自动化领域技术与微软公司共同的处于地位的组态 WINCC

