

J41F-6S法兰式塑料截止阀【塑料阀门工作原理及型号】

产品名称	J41F-6S法兰式塑料截止阀【塑料阀门工作原理及型号】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:J41F-6S 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

一、J41F塑料法兰截止阀主要概述：

使用温度范围广：40 -95 具有jjia的强度和韧性具有优良的耐化学腐蚀性能阻燃性能为自熄性低热传导性能，为钢材的1/200介质中重离子含量达超纯水含量卫生指标符合国家卫生标准安全方便，可采用黏贴，螺纹，法兰，焊接等连接方式优异的耐老化和抗紫外线性能，正常使用情况下比一般阀门的寿命要延长很多适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体

二、塑料原材料名称及适用温度：

材料名称介质温度 硬聚氯乙烯UPVC -10 ° C~70 ° C 氯化聚氯乙烯CPVC -40 ° C~95 ° C 增强聚丙烯RPP -20 ° C~90 ° C 聚偏二氟乙烯PVDF 40 ° C~140 ° C

三、J41F塑料法兰截止阀主要零件材料：

NO

名称

材质

1

阀体

FRPP、PVDF

2

密封

EPDM、FPM、FRPP、PVDF

3

密封

EPDM、FPM

4

阀盖

FRPP、PVDF

5

螺丝栓

不锈钢、钢

6

支架

FRPP、PVDF

7

阀杆

不锈钢、钢

8

螺母

不锈钢、钢

9

手轮

ABS

四、J41F塑料法兰截止阀主要外形尺寸：

DN

尺寸

工作

压力 (Mpa)

重量=Kg/台

D1

D2

L

H

T

n

ç

FRPP

PVDF

25

85

115

160

200

16

4

14

0.6

0.97

1.6

32

100

140

180

220

16

4

18

0.6

1.25

2.1

40

110

150

200

250

18

4

18

0.6

1.60

2.7

50

125

165

230

275

18

4

18

0.6

2.4

4.1

65

145

185

290

350

22

8

18

0.6

4.5

7.6

80

160

200

310

390

25

4

18

0.6

5.6

9.5

100

180

220

350

400

25

8

18

0.5

8.8

15

125

210

250

400

410

30

8

18

0.5

12.5

20

150

240

285

180

430

30

8

23

0.4

16

25

200

295

340

600

480

35

12

23

0.4

18

30