

D71X-6F手柄对夹式塑料蝶阀【塑料阀门工作原理及型号】

产品名称	D71X-6F手柄对夹式塑料蝶阀【塑料阀门工作原理及型号】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:D71X-6F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

D71X-6F手柄对夹式塑料蝶阀简介

塑料蝶阀耐腐蚀性强，应用范围广，耐磨损、容易拆卸，维护简单易行，适用流体：水、空气、油类、腐蚀性化学液体，阀体结构采用中线式。塑料蝶阀分类：手柄式塑料蝶阀，蜗轮式塑料蝶阀，气动塑料蝶阀，电动塑料蝶阀

塑料蝶阀应用于多个领域，电动塑料蝶阀的产品性能，总结如下：

- 1、塑料蝶阀的阀体只需最小的安装空间,工作原理简单可靠；
- 2、近似等百分比的流量特性，可用于调节或开关式控制；
- 3、塑料蝶阀的阀体配合标准的凸面管道法兰；
- 4、优越的经济性能使得蝶阀的应用行业最为广泛；
- 5、塑料蝶阀具有很大的流通能力，经过阀门的压力损失极小；
- 6、塑料蝶阀阀体具有非常显著的经济性，尤其是较大口径的蝶阀；
- 7、塑料蝶阀特别适合于介质较洁净的液体和气体。

塑料蝶阀与管路系统连接的方式有

对焊连接：阀门连接部位的外径与管材的外径相等，阀门连接部位端面与管材的端面相对进行焊接；

插口粘结连接：阀门连接部位为插口形式，与管件进行粘结连接；

电熔承口连接：阀门连接部位为内径敷设电热丝的承口形式，与管材进行电熔连接；

承口热熔连接：阀门连接部位为承口形式，与管材进行热熔承插连接；

承口粘结连接：阀门连接部位为承口形式，与管材进行粘结承插连接；

承口橡胶密封圈连接：阀门连接部位为内镶橡胶密封圈的承口形式，与管材进行承插连接；

法兰连接：阀门连接部位为法兰形式，与管材上的法兰进行连接；

螺纹连接：阀门连接部位为螺纹形式，与管材或管件上的螺纹进行连接；

活接连接：阀门连接部位为活接形式，与管材或管件进行连接。

一个阀门上可以同时具有不同的连接方式。